



CM450102

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

cafetera automática 400 series
60 x 45 cm, Anthracite
CM450102

Puerta sin tirador / Apertura automática
Sistema de calentamiento continuo, temperatura óptima desde la primera bebida.
Sistema Aroma Brewing para extraer el máximo aroma y sabor al café.
Sistema de limpieza single portion cleaning.
Pantalla TFT táctil
Control de mandos integrado en la puerta
Rápida preparación de bebidas en un solo paso.
Personalización de bebidas.
Iluminación mediante LEDs.
Control electrónico de nivel de agua, leche y café, para asegurar un resultado perfecto.

Programas

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Cortado / 2 x Cortado.
Café / 2 x Café. Americano / 2 x Americano.
Café con leche / 2 x Café con leche. Latte macchiato / 2 x Latte macchiato. Capuccino / 2 x Capuccino. Flat White / 2 x Flat White.
Espuma / 2 x Espuma. Leche caliente / 2 x Leche caliente. Agua caliente / 2 x Agua caliente.

Funcionamiento

Apertura de puerta automática.
Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
Pantalla intuitiva con textos.
Personalización de 8 bebidas diferentes con asignación de nombres.
4 ajustes de bebida, el volumen se puede regular individualmente para que coincida con el tamaño de la taza.
8 niveles de ajuste de la intensidad del café, desde muy suave hasta extra fuerte.
3 niveles de temperatura del café.
10 niveles de temperatura del agua.
4 niveles de café con leche.
Nivel de molido ajustable.
Dispensador de café de altura regulable de 7 a 15 cm.
Fácil acceso al depósito de agua, contenedor de leche y de café en grano detrás de la puerta.

Prestaciones

Molinillo cerámico sin mantenimiento.
Depósito adicional para café molido.
Sistema térmico de mezclado presurizado (19 bar bares).
Función "Double Shot" para cafés extrafuertes.
Preparación de dos cafés simultáneos con doble molido.
Dispensador de leche integrado.
Depósito termoaislado de acero inoxidable para 0.5 litros de leche.
Iluminación integrada mediante LEDs.
El depósito extraíble de grano de café con tapa protectora de aroma para 500 g permite cambiar fácilmente diferentes tipos de granos de café.
Control del grado de molido.
Depósito extraíble de agua de capacidad 2.4 l.
Indicador electrónico de cambio de filtro.

Indicador de vaciado de bandejas de goteo y posos de café.
Módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles, a través de conexión con cable LAN (recomendado) o inalámbrico a través de WiFi.
La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Seguro para niños.

Limpieza


Programa de aclarado automático en el encendido y en el apagado.
Limpieza automática con vapor del sistema de leche después de cada bebida.
Funciones automáticas de limpieza y descalcificación.
Programa especial de vaciado para preparar el aparato para vacaciones o transporte.
Función de molido en vacío para eliminar residuos de café del sistema al cambiar tipo de grano de café.
Cámara de preparación de café extraíble.
Bandejas de goteo y posos de café aptas para lavavajillas.
Dispensador de leche apto para lavavajillas.

Precauciones de montaje

Altura ideal de instalación 95-145 cm (parte superior del hueco).
El plano frontal sobresale 47 mm. sobre el mueble donde se integra.
Cuando se instala junto a una pared, prever la siguientes distancias laterales:
Ángulo de apertura de puerta aprox. 110 ° (de serie), se requiere una distancia mínima a la pared de 350 mm.
Ángulo de apertura de puerta aprox. 155 °, se requiere una distancia mínima a la pared de 650 mm.
Ángulo de apertura de puerta aprox. 92 °, se requiere una distancia mínima a la pared de 100 mm (Pieza de repuesto 00636455).
Instalar directamente sobre un WS de 14 cm en un hueco estándar de 59cm.
El cable LAN se encuentra en la parte trasera en el lateral inferior derecho.
Repuestos disponibles en el Servicio de Asistencia Técnica de Gaggenau: Ref. 17000705 Filtro de agua Ref. 00311819 Pastillas descalcificadoras Ref. 00311769 Pastillas de limpieza Ref. 00636455 Fijador de apertura a 92° Ref. 11015223 Depósito adicional con tapa para un segundo tipo de grano de café.

Características técnicas

Potencia absorbida: 1.60 kw.
Cable de conexión 1.7 m con enchufe tipo Shuko.
Prever cable LAN.
Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

Montaje en esquina, izquierda

En caso de utilizar la limitación a 92° de la bisagra de la puerta (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de tan solo 100 mm.

