



**DF260164F**  
**Lavavajillas Serie 200**  
**Totalmente integrable.**  
**Puerta deslizante.**  
**Altura 81.5 cm.**

Apertura opcional de la puerta al finalizar el programa, apoyo al proceso de secado higiénico. Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones. 6 programas con Aqua sensor y 4 opciones, como turbo e intensivo: -Lava y seca la vajilla en 59 minutos. -Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior. Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Iluminación interior brillante. Muy silencioso: 42 dB. Eficiencia energética A++. AquaStop®

#### Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua. Panel de control táctil. Datos útiles para la indicación de uso. Programación diferida hasta 24 h. Indicador visual y acústico de finalización de programa. Info-Light.

#### Características

Sensor de carga. Detección automática de detergente. Protección de cristalería. Aqua sensor. Regeneración electrónica. Con intercambiador de calor Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo). Triple filtro autolimpiable. Cierre suave.

#### Programas

6 programas:  
 Auto 35 °C - 45 °C.  
 Auto 45 °C - 65 °C.  
 Auto 65 °C - 75 °C.  
 Eco 50 °C.  
 Rápido 45 °C (29 min.).  
 Prelavado.  
 4 Opciones:  
 Intensivo.  
 Turbo.  
 Media carga.  
 Vacaciones: Apertura de la puerta al finalizar el programa.

#### Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Cesta superior: Totalmente extraíble. Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables. 2 soportes para copas. Cesta inferior: 8 varillas plegables. 2 rejillas plegables. Soporte divisible para copas. Cestillo para cubiertos. Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior): 27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm. Capacidad 12 servicios. Capacidad máx. 23 copas de vino.

#### Datos de consumo

Consumo agua: 9.5 litros.  
 Consumo energético 0.9 kWh .  
 Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

#### Características

Consumo de agua (L)  
 9,5  
 Tipo de construcción  
 Integrable  
 Altura de la encimera extraíble (MM)  
 0  
 Medidas del nicho de encastre  
 815-875 x 600 x 550  
 Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)  
 1150  
 Patas regulables  
 Sí- solo frontales  
 Ajuste máximo de las patas (mm)  
 60  
 Zócalo regulable  
 Ambos horizontal y vertical  
 Peso neto (kg)  
 43,777  
 Peso bruto (kg)  
 46,0  
 Potencia de conexión (W)  
 2400  
 Intensidad corriente eléctrica (A)  
 10  
 Tensión (V)  
 220-240  
 Frecuencia (Hz)  
 50; 60  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)  
 175  
 Tipo de clavija  
 Schuko con conexión a tierra  
 Longitud del manguito de entrada (cm)  
 165  
 Longitud del manguito de salida  
 190  
 Código EAN  
 4242006271565

#### Características de consumo y conexión

Número de opciones de posición  
 12  
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)  
 A++  
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)  
 258,00  
 Consumo de energía (kWh)  
 0,90  
 Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)  
 0,50  
 Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)  
 0,50  
 Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)  
 2660  
 Rendimiento de secado  
 A  
 Programa de referencia  
 Eco  
 Duración total del ciclo del programa de referencia (min)  
 195  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)  
 42  
 Tipo de instalación  
 Totalmente integrable  
 2019-11-07  
 Page 1

## Precauciones de montaje

Altura regulable.  
 Retranqueo de zócalo 100 mm.  
 Patas traseras regulables desde el frente.  
 Peso máx. del panel decorativo de la puerta 8.5 kg.  
 La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.  
 Para instalación en alto prever una ventilación (min. 200 cm<sup>2</sup>).

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.  
 Cable con enchufe.  
 Conexión a la red de agua de 3/4".  
 Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

#### Otros colores disponibles

DF260164F  
 Totalmente integrable.  
 Puerta deslizante.

#### Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

#### Accesorios opcionales

DA041160  
 Bandeja de cubiertos con extracción suave.  
 DA042030  
 Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.  
 DA043000  
 Soporte para copas.

#### Installation Accessories

GH045010  
 Tirador aluminio 45 cm.  
 GZ010011  
 Extensión del tubo Aqua stop

