



DF481101



#### Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno

#### Accesorios opcionales

DA041160:

Tercera bandeja Vario Drawer Pro

DA042030:

Contenedor aluminio cubiertos de plata

DA043000:

Soporte para copas altas

DA045061:

3ª Cesta con railes extracción suave

#### Accesorios opcionales

DA021000:

Accesorio

GZ010011:

Prolongación tubo Aqua Stop

#### Lavavajillas Serie 400

60 cm

DF481101

Protección óptima de la cristalería delicada mediante el secado a baja temperatura con Zeolitas, un elaborado diseño de cestas y la descalcificación inteligente del agua.

8 programas con Aqua sensor y 4 funciones como Turbo, para lavar y secar platos desde 57 minutos e Intensivo Plus para ajustar las zonas de limpieza en la cesta inferior

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.

Iluminación interior brillante.

Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.

Proyección de tiempo restante.

Muy silencioso: 43 dB.

#### Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.

Panel de control táctil.

Reducción del tiempo de lavado, incluso durante el ciclo activo.

Función de memoria para almacenar combinaciones individuales de programas y opciones personalizadas.

Función de información con indicaciones de uso.

Programación diferida hasta 24 h.

Indicador visual y acústico de finalización de programa.

Proyección de tiempo restante.

#### Características

Iluminación interior brillante.

Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.

Aqua sensor.

Sensor de carga.

Detección automática de detergente.

Regeneración electrónica.

Intercambiador térmico.

Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).

Triple filtro autolimpiable.

Cierre suave.

Aqua stop.

#### Servicios digitales (Home Connect)

Programa inteligente para adaptar el ciclo en función de la opinión del usuario.

Inicio fácil.

Asistente de secado con apertura automática de la puerta opcional.

Reducción temporal del ruido (sólo disponible con la función Home Connect activa).

Descarga de programas adicionales.

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte:

www.home-connect.com.

www.home-connect.com.

#### Programas

8 programas:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensivo 70 °C. Eco 50 °C.

Programa nocturno. Rápido 45 °C (35 min.).

Función de personalización

(ajuste predeterminado: Prelavado).

4 funciones:

Intensivo Plus. Turbo. Media carga. Higiene.

Cuidado de la máquina.

#### Interior

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles y cierre amortiguado en bandeja superior e inferior.

Cesta superior:

Totalmente extraíble. Área de limpieza extra opcional mediante la activación de boquillas de pulverización adicionales. Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables para una óptima protección del cristal.

Cesta inferior:

Brazo aspersor motorizado. 8 varillas plegables. 2 rejillas plegables para laprotección del cristal.

Soporte divisible para copas.

Cestillo para cubiertos.

Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):

29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm.

Capacidad 12 servicios.

Capacidad máx. 23 copas de vino.

#### Datos de consumo

Eficiencia energética B (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).

Consumo agua: 9.5 litros.

Consumo energético 0.626 kWh.

Potencia sonora 43 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje

Altura regulable.

Retranqueo de zócalo 100 mm.

Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad min. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.

Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.

Patras traseras regulables desde el frente.

Peso máx. del panel decorativo de la

puerta 10 kg.

La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 2000-2400 W.

Cable con enchufe.

Conexión a toma de agua 3/4".

Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Lavaplatos de 86,5 cm de altura

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

