



DV461100

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

**cajón de envasado al vacío Serie 400**  
**60 x 14 cm, Gris Antracita**  
**DV461100**

Para instalación en hueco de 14 cm.  
Cámara envasadora al vacío de acero inoxidable, altura útil hasta 95 mm.  
Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.  
3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.  
3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.  
Módulo sin tirador.  
Sistema de cierre amortiguado

**Aplicaciones**

Envasar al vacío.  
Envasar para marinar alimentos rápidamente.  
Envasar contenedores fuera de la cámara.  
Envasar para almacenamiento prolongado.  
Envasar líquidos en botellas fuera de la cámara.

**Funcionamiento**

Panel de control táctil.  
Sistema de apertura oculto mediante hendidura en la zona inferior.

**Prestaciones**

Capacidad máx. 10 kg.  
Tamaño máx. de bolsas de vacío 240 mm x 350 mm.  
3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.  
Barra de sellado, revestimiento anti-adherente, extraíble.  
Cubierta de cristal de seguridad, se abre automáticamente tras el envasado.  
Plataforma para elevar 44 mm.  
Espacio útil en cámara de vacío, 210 mm x 275 mm.  
Membrana para evitar reflujos de líquidos durante el envasado.  
Programa de secado para conductos.  
Función de alerta.

**Precauciones de montaje**

El frontal del módulo sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra.  
Instalación de BS/BM/CM directamente sobre el DV en nicho de 59 cm sin balda intermedia.  
Puede instalarse bajo encimera o en un nicho independiente.  
Prever enchufe detrás del aparato.

**Características técnicas**

Potencia absorbida 0.32 kw.

Vista lateral DV 461 bajo BS, BM, CM

