



DV461110

Envasador al vacío Serie 400

60 x 14 cm, Acero bajo cristal

DV461110

Para instalación en hueco de 14 cm.

Cámara envasadora al vacío de acero inoxidable, altura útil hasta 95 mm.

Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.

3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.

3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.

Módulo sin tirador.

Sistema de cierre amortiguado

Aplicaciones

Envasar al vacío.

Envasar para marinar alimentos rápidamente.

Envasar para almacenamiento prolongado.

Envasar contenedores fuera de la cámara.

Envasar líquidos en botellas fuera de la cámara.

Funcionamiento

Panel de control táctil.

Sistema de apertura oculto mediante hendidura en la zona inferior.

Prestaciones

Capacidad máx. 10 kg.

Tamaño máx. de bolsas de vacío 240 mm x 350 mm.

3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.

Barra de sellado, revestimiento anti-adherente, extraíble.

Cubierta de cristal de seguridad, se abre automáticamente tras el envasado.

Plataforma para elevar 44 mm.

Espacio útil en cámara de vacío, 210 mm x 275 mm.

Membrana para evitar reflujo de líquidos durante el envasado.

Programa de secado para conductos.

Precauciones de montaje

El frontal del módulo sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra.

Instalación de BS/BM/CM directamente sobre el DV en nicho de 59 cm sin balda intermedia.

Puede instalarse bajo encimera o en un nicho independiente.

Prever enchufe detrás del aparato.

Características técnicas

Potencia absorbida 0.32 kw.

Vista lateral DV 461 bajo BS, BM, CM

