



#### Otros colores disponibles

RC242203

Cajón fresh cooling próximo a 0 °C

Totalmente integrable

#### Accesorios incluidos

2 x Huevera.

1 x Botellero.

#### Accesorios opcionales

RA430100

RA430100

RC242203

RC242203

Cajón fresh cooling próximo a 0 °C

Totalmente integrable

Anchura: 56 cm Altura: 140 cm

Dos zonas climáticas, incluyendo compartimento próximo a 0 °C. Estantes de cristal de seguridad regulables en altura. Estantes con perfiles de aluminio en la puerta. Volumen neto: 222 litros. Cierre de puerta con amortiguador integrado.

#### Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital. Control táctil.

#### Características

Distribución dinámica de aire frío. Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta, a partir de un ángulo de apertura de 20°. Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.

#### Frigorífico

Volumen neto: 163 litros. 4 estantes de cristal de seguridad, 1 totalmente extraíble y 4 ajustables en altura. 1 estante integrado. Botellero abatible con capacidad para 4 botellas. 1 estante de gran tamaño en la puerta con perfil de aluminio, para botellas. 3 estantes con perfil de aluminio en la puerta. Iluminación interior en los laterales.

#### Fresh cooling próximo a 0 °C

Volumen neto 59 litros. Desescarche automático mediante evaporación del agua.

#### Datos de consumo

Consumo energético 124 kWh/año. Potencia sonora 37 dB (re 1 pW).

#### Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija. Bisagra a la derecha, reversible. Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°. Peso máximo del panel decorativo de la puerta 14 kg.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 0.09 kw. Incluye cable de conexión de 2.3 m con enchufe tipo Schuko.

#### Características

Tipo de construcción

Integrable

Opción de puerta panelable

No posible

Altura

1397

Anchura del producto

558

Fondo del aparato sin tirador (mm)

545

Dimensiones de instalación necesarias

(H x W x D)

1400 x 560 x 550

Peso neto (kg)

52,182

Potencia de conexión (W)

90

Intensidad corriente eléctrica (A)

10

Bisagra de la puerta

Derecha reversible

Tensión (V)

220-240

Frecuencia (Hz)

50

Certificaciones de homologación

CE, VDE

Longitud del cable de alimentación

eléctrica (cm)

230

Clasificación de eficiencia energética

Consumo de energía (kWh)

Consumo anual de energía

Capacidad neta del frigorífico

Capacidad neta del congelador

Otro compartimento separado con otra

temperatura. Capacidad neta

Capacidad de congelación

Autonomía en caso de corte de la

corriente

Nº de motocompresores

1

Nº de sistemas de frío independientes

2

Ventilador interior sección frigorífico

No

Puerta reversible

Si

Nº de bandejas ajustables en el

compartimento frigorífico

4

Estantes para botellas

Si

Capacity of Water Tank [l]

Código EAN

4242006233730

Marca

Gaggenau

Código comercial del producto

RC242203

Categoría de producto

Cámara del frigorífico

Clase de eficiencia energética

(2010/30/EC)

Consumo anual de energía (kWh/

annum) - NUEVA (2010/30/EC)

124,00

Capacidad neta del frigorífico

(2010/30/EC)

222

Capacidad neta del congelador

(2010/30/EC)

0

Sistema No frost

No

Capacidad de congelación (2010/30/

EC)

0

Nivel de contaminación acústica (dB(A)

re 1 pW)

37

Clase climática

SN-T

Tipo de instalación

Totalmente integrable

#### Características de consumo y conexión

2021-06-19

Page 1

RC242203  
RC242203  
Cajón fresh cooling próximo a 0 °C  
Totalmente integrable  
Anchura: 56 cm Altura: 140 cm  
2021-06-19  
Page 2

