



Otros colores disponibles

RW282261
Conservador de vino
Totalmente integrable, con puerta de cristal.

Accesorios opcionales

RA050220
RA050220

Installation Accessories

RA221311
Puerta de acero inoxidable con tirador.
RA425110
Tirador largo de acero.

RW282261
RW282261
Conservador de vino
Totalmente integrable, con puerta de cristal.
Anchura: 56 cm Altura: 177.2 cm

Dos zonas climáticas independientes
Control preciso de temperatura entre + 5° C y +20° C
Control de humedad.
Bandejas extraíbles de aluminio y haya.
Iluminación de interior opcional.
Sistema antivibraciones.
Capacidad para 80 botellas.

Funcionamiento

Control electrónico de temperatura con display digital.
Control táctil.
Iluminación interior opcional para cada zona climática.
Iluminación interior regulable con apertura y cierre de la puerta.

Características

Distribución dinámica de aire frío.
Desescarche automático mediante evaporación del agua.
Sistema de cierre amortiguado integrado en la puerta.
Filtro de carbón activo.
Protección UV.
Indicador acústico de puerta abierta y fallo funcional.
Seguro para niños.

Prestaciones

Capacidad 80 botellas (botellas estándar de 0,75L).
10 estantes para botellas, de los cuales 8 son extraíbles.
Posibilidad de almacenar botellas magnum.
Iluminación LED.
Volumen neto: 254 litros.

Datos de consumo

Eficiencia energética A (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta G).
Consumo energético 163 kWh/año.
Potencia sonora 35 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Sistema de instalación de puerta fija.
Bisagra a la derecha, reversible.
Altura regulable.
Ángulo de apertura de puerta 115°, se puede fijar a 90°.
Peso máximo del panel decorativo de la puerta: 20 kg.
Grosor de la puerta mín. 16 mm/ máx. 22 mm.
El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.
Para una instalación side by side, cada aparato debe planearse con su propio hueco de encastre o mueble columna.
Cuando se instala un conservador de vino con otro aparato de refrigeración, es indispensable que este otro tenga un elemento de calor para evitar la condensación (anticondensación). Sin anticondensación, es necesario tener una distancia mínima de 150 mm entre los dos aparatos.
No se recomienda la instalación a una altura mayor de 1500 m sobre el nivel del mar.

Características técnicas

Potencia absorbida: 0.130 kw.
Incluye cable de conexión de 2.8 m con enchufe tipo Schuko.
Combinable con RF 287 o RF 282 para realizar un conjunto Side-by-side

Características

Tipo de construcción
Integrable
Opción de puerta panelable
Posible con accesorio
Altura
1770
Anchura del producto
557
Fondo del aparato sin tirador
553
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
1772.0 x 560 x 550
Peso neto
90,000
Potencia de conexión
130
Intensidad corriente eléctrica
10
Ventilador interior sección frigorífico
Si
Tensión
220-240
Frecuencia
50
Certificaciones de homologación
CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica
280
Tipo de enchufe
Schuko con conexión a tierra
Consumo energía (kWh/d) vinoteca
Consumo energía vinoteca
Capacidad total bruta
289
Nº de motocompresores
1
Nº de sistemas de frío independientes
2
Puerta reversible
Si
Interruptor luz interior
No
Código EAN
4242006288631
Marca
Gaggenau
Código comercial del producto
RW282261
Categoría de producto
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC)
163,00
Capacidad en 0,75 l (botellas de vino)
80
Clase climática
SN-ST
Nivel de contaminación acústica
35

Características de consumo y conexión

2021-09-24
Page 1

