



Valinnaiset värit
AI203102
Alu-maalattu
Leveys 100 cm
AI202102
Teräs
Leveys 100 cm

Rinnakkaistuotteet
AI200102
Saarekeliesikupu
Teräs
Leveys 100 cm
Poistoilma/kiertoilma
AI201102
Saarekeliesikupu
Alu-maalattu
Leveys 100 cm
Poistoilma/kiertoilma
AI202102
Saarekeliesikupu
Teräs
Leveys 100 cm
Moottoriton
Ilmanpoisto ulkoisella AR 400/401 -yksiköllä

AI203102
Saarekeliesikupu
Alu-maalattu
Leveys 100 cm
Moottoriton
Ilmanpoisto ulkoisella AR 400/401 -yksiköllä

Klassinen Gaggenau-malli
Poistoilma- tai kiertoilmateho
Suuri imuteho, hiljainen käyttöääni

Teho
Suurin puhallusteho ja äänitaso
vaihtelevat valitun moottorin mukaan

Ominaisuudet
3 elektronisesti ohjattua tehoa
Intensiiviteho
Intervallituuletus
Tuuletus
Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin
Koteloon pakattu metallinen
rasvasuodatin, konepesun kestävä
Halogeenivalaistus 4 x 20 wattia, Soft
Light -valo, himmennettävä

Sijoitusohje
Poistoilman laskeminen, ks.
www.gaggenau.com: Rodun online
Suurimman mahdollisen
kanavapituuden saavuttamiseksi
käytetään Gaggenau:n litteitä AD 8.. -
kanavia tai Naber System Compair Flow
-järjestelmää. Muut litteät kanaalimallit
ovat kiellettyjä
Poistoilmatuuletin ja savupiipulla
varustetun tulisijan asennuksessa on
käytettävä sopivaa turvakytintä
Kiertoilmakäyttö: Jos kuvun imuteho
on hyvin suuri, kiertoilmakäytössä on
varauduttava suuriin tehohäviöihin sekä
selvästi kohonneeseen melutasoon.
Runsaasti höyryä tuottavat Vario-liedet,
kuten mallit VR/VP/VF, on sijoitettava
liesituuletin alle keskelle
Vähimmäiskorkeus kaasulaitteiden 65
cm (kaasun kokonaisteho enemmän
kuin 12 kvm min) yläpuolella 70 cm
Vähimmäisetäisyys sähkölaitteilla 60
cm
Sivukanava vähintään 48 cm
korkeudelta kuvun alareunasta (putken
keskeltä).
Pistorasia asennettava piiloon
tuuletushormin taakse, katon rajaan
Suositus tehtaalla asennetuille sopiville
alumiiniosille: RAL 9006 valkoista
alumiinia tai erikseen pyydettyä
maalausmalli
Yllä mainitut mitat koskevat
tilannetta, jossa korkeus lattiasta
liesikuvun alareunaan on 1,6 m.
Muille asennuskorkeuksille tehtävät
muutoslaskelmat: työtason korkeus+
vähimmäisetäisyys + kupu hormoneineen

Asennus
Kokonaisliitäntäteho 80 W
Liitäntäkaapeli 1,5 m, suko-pistoke
Moottorittoman tuuletin kaapelin
pistokepari sisältyy erilliseen AR-
tuuletinyksikköön

Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Chimney
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Virtajohtoon pituus (cm)
150
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
Hormin korkeus min - max (mm)
530-1290
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm)
100
Minimietäisyys sähkölevyihin
600
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon
650
Nettopaino (kg)
22,045
Ohjauksen tyyppi
elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
Poistoilman virtaus (m3/h)
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h)
Valojen määrä
4
Melutaso (dB re 1 pW)
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm)
150
Rasvasuodattimen materiaali
Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi
4242006160357

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
Liitännän arvo (W)
80
Tarvittava sulake (A)
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi
Island

2019-11-09
Page 1

