



AR403122

AA400510:
Lisävalitsin

Puhallinosa 400-sarja

AR403122

- Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin yksiköihin
 - Tehokas BLDC-tekniikka
 - Pienikokoinen, tilaa säästävä asennus 10 cm korkeaan sokkeliin
 - Ilmantuotto mukaan EN 61591 - max. 875 m³/h.
 - Äänitaso on riippuvainen kokonaisratkaisusta
 - Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin yksiköihin
- Tehokas BLDC-tekniikka
Pienikokoinen, tilaa säästävä asennus 10 cm korkeaan sokkeliin

Teho

Ilmantuotto mukaan EN 61591 - max. 875 m³/h.
Äänitaso on riippuvainen kokonaisratkaisusta
Tehotasot riippuvat moottorittomista yksiköistä, katso Models and Dimensions kuvaston taulukko

Ominaisuudet

3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
Tuuletintekniikka perustuu tehokkaaseen, harjattomaan DC-moottoriin (BLDC)
Metallikotelo, sinkitty
Ilmaliitännät: 1x sylinterimäinen ø 150 mm
Putkiliitäntä painepuolella: 1x NW 150 kanavaan
Mukana kiinnike, jolla laite asennetaan kattoon tai kaapin sivuun

Sijoitusohje

Moottoriyksikkö käytettäväksi yhdessä 400-sarjan moottorittomien liesituulettimien kanssa
Liitäntä kuhunkin tuotteeseen verkkojohdolla
Asennus sokkeliin, kalusteen pohjaan aukko ilmanavia varten
Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytkintä.

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 180 W
Liitäntäkaapeli 1.8 m, pistokkeellinen, irrotettava
Verkkojohto 2 m

