



BM451110

Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä
1 x Lasikulho

yhdistelmämikroaaltouuni 400-sarja
60 x 45 cm, saranat vasemmalla, Teräs
lasipinnalla
BM451110

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
- Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
- TFT-kosketusnäyttö
- Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
- Lämpötila elektronisesti
- Tilavuus 36 litraa

Ohjelmat

Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W

Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:

Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C

Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W

Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon yhdistäminen mikroaaltotehoilla 600, 360, 180 ja 90 W.

15 automaattista ohjelmaa, painontunnistus ja räätälöintimahdollisuus:

4 sulatusohjelmaa

4 kypsennysohjelmaa

7 yhdistelmäohjelmaa

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Innowave

Pikakuuminen

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

4 peltien kannatintasoa

Todellisen lämpötilan näyttö

Halogeenivalo 60 W, sivulla

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus

Kolminkertainen luukun lukitus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa

Takaseinässä katalyyttinen pinnoite

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Asennustilassa ei saa olla takaseinää

Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.

Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.

Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen


Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma

Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Liitäntäteho 3.1 kW

Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta



✱ Pistorasia

Mitat mm

Sivukuva BM 454/455 BO:n päällä

