



BM454110

Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä
1 x Lasikulho

yhdistelmämikroaaltouuni 400-sarja
60 x 45 cm, saranat oikealla, Teräs lasipinnalla
BM454110

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Lämpötila elektronisesti
Tilavuus 36 litraa

Ohjelmat

Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W
Uuniohjelmien ja mikroaaltotoiminnon yhdistäminen mikroaaltotehoilla 600, 360, 180 ja 90 W.
15 automaattista ohjelmaa, painontunnistus ja räätälöintimahdollisuus:
4 sulatusohjelmaa
4 kypsennysohjelmaa
7 yhdistelmäohjelmaa
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Innowave
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
4 peltien kannatintasoa
Todellisen lämpötilan näyttö
Halogeenivalo 60 W, sivulla

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus
Kolminkertainen luukun lukitus
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
Takaseinässä katalyyttinen pinnoite

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Asennustilassa ei saa olla takaseinää

Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.

Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 94 mm.

Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen


Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma

Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Liitäntäteho 3.1 kW

Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta



✱ Pistorasia
Mitat mm

Sivukuva BM 454/455 BO:n päällä

