



BO421102



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä

Uuni 400-sarja

60 x 60 cm, saranat vasemmalla, Gaggenau
Antrasiitti
BO421102

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
 - Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
 - 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
 - Home Connect
 - Uunin tilavuus 76 litraa
 - Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- Pyrolyysitoiminto
9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma
Eko-kuumailma
Ylä- ja alalämpö
Ylälämpö
Alalämpö
Kuumailma ja alalämpö
Grilli ja kuumailma
Grilli
Kiviunitoiminto

Käyttö

Luukun automaattinen avaus
Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuuennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.
Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect-toiminnon saatavuus riippuu Home Connect-palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect-palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi
Lapsilukko
Turvakatkaisu
Uunivaipan jäähtytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta

Jos uuniin asennetaan kahva (lisävaruste), ovenkahvan ulkoreuna kohoo kalusterungosta 94 mm.

Ota huomioon ulkonema ja ovenkahva, kun suunnittelet avattavien laatikoiden sijoittamista laitteen viereen

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyys saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon oikean alakulman viistoa reunaa
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Suunniteltu LAN-kaapelille

