



BO471102



#### Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti  
pyrolyysipuhdistus  
1 x Varras  
1 x Lasivuoka  
1 x Grilliritilä  
1 x Grillipannu ritalällä  
1 x Paistomittari

#### Uuni 400-sarja

60 x 60 cm, saranat vasemmalla, Gaggenau  
Antrasiitti  
BO471102

- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena
- Home Connect
- Automaattinen ohjelma
- Vetimetön ovi / automaattinen avaus / mahdollisuus ääniohjattavaan avaukseen

#### Pyrolyysitoiminto

17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.

#### Automaattinen ohjelma

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilasäätö 30 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 76 litraa

#### Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma

Ylä- ja alalämpö

Ylä- ja 1/3-alalämpö

Ylälämpö

1/3-ylä- ja alalämpö

Alalämpö

Kuumailma ja alalämpö

Kuumailma- ja 1/3-alalämpö

Grilli ja kuumailma

Grilli

Pienikokoinen grilli

Kiviunitoiminto

Paahtotoiminto

Taikinan kohotus

Sulatus

Lämpimänäpito

#### Käyttö

Luukun automaattinen avaus

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).

Mukautettu automaattiohjelman säätö.

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuniluukku aukeaa sivulle 180°

#### Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Automaattinen ohjelma.

Grillivarras

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuuennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Sivuissa halogeenivalaistus (2 x 10 W)

Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko-kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi

Lapsilukko

Turvakatkaistu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumissuoja

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta

Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyys

saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä

kotelon oikean alakulman viistoa reunaa

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla

#### Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Suunniteltu LAN-kaapelille

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

