



Valinnaiset värit

BOP220101
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
BOP220111
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Metalli
Leveys 60 cm
BOP220131
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Hopea
Leveys 60 cm

Varusteet

1 x Emaloitu leivinpelti.
pyrolyysipuhdistus.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.

Lisävarusteet

BA016105
Vetohylly
BA026115
Paistopelti, emaloitu
BA036105
Grilliritilä, kromattu
BA046115
Uunipannu, lasia
BA056115
Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja
Gastronorm-uunipata
BA056133
Paistokivi
BA226105
Grillipannu, emaloitu
BS020002
Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakkaistuotteet

BOP221101
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
Aukeaa vasemmalle.

BOP220101
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
Aukeaa oikealle.

Tasapinta-asennus
Pyrolyysitoiminto
9 kypsennysmenetelmää ja
kiviunitoiminto
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli
lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C
- 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma
Eko-kuumailma
Ylä- ja alalämpö
Ylälämpö
Alalämpö
Kuumailma ja alalämpö
Grilli ja kuumailma
Grilli
Kiviunitoiminto

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-
kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen
kulmassa

Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika,
kypsennysajan loppu, ajastin,
sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa,
pyrolyysinkestävä pinnoite.

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja
viisinkertainen lasitus
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja
ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneeli kohooa
kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohooa
kalusterungosta 72 mm.
Luukun ja kalusteen paneelin väliille
tarvitaan vähintään 5 mm:n rako
sivusuunnassa.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat
ulos kaapistosta, kun suunnittelet
viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa
tulee huomioida oven 110 asteen
avautumiskulma
Asennus työtason alle: Keittotason
alapinnan ja uunin sisäosan
yläreunan välillä on oltava vähintään
15 mm:n etäisyys. Keittotasojen
suunnitteluohjeet (etenkin
ilmanvaihdon ja kaasu-/sähköliitännän
suhteen) on otettava huomioon
550 millimetrin asennussyvyyden
saavuttamiseksi liitosjohdon on
myötältävä kotelon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava
asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 3,7 kW
Sähköjohto as

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali
antrasiitti
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä
Pyrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
590-590 x 560-560 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm
595 x 590 x 547
Pakkauksen mitat (mm)
780 x 760 x 680
Ohjauspaneelin materiaali
ilman paneeli
Luukun materiaali
lasi
Nettopaino (kg)
55,283
Käyttötilavuus
76
Unitoiminnot
Alalämpö, Alalämpö ja 1/1 ylälämpöä,
Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma,
Kiertoilmagrilli, Paistokivitoiminto, Ylä-/
alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Emaloitu
Lämpötilan valinta
Elektroninen
Sisävalojen määrä
1
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
EAN-koodi
4242006242688

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

Pesien määrä - (2010/30/EU)
1
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/
EY)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energiatehokkuudeksi (2010/30/EU)
95,4
Liitännän arvo (W)
3700
Tarvittava sulake (A)
16
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

2019-10-31

Page 1

BOP220101
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
Aukeaa oikealle.
2019-10-31
Page 2

