



BOP221101

Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä

Lisävarusteet

BA016105:

Vetohylly BO 60cm, BOP (ikke BOP21)

BA026115:

Leivinpelti BO/P 60cm uuneihin (ej BOP21)

BA036105:

Ritilä BO/ BOP 60cm uuneihin

BA046115:

Uunipannu, lasia - 60 cm uuneihin

BA056115:

Lämmityselem paistokivelle BO/P uunit 60

BA056133:

Paistokivi 60cm uunille BO/P ikke BOP21

BA226105:

Grilliunipannu BO/ BOP 60 cm

BS020002:

Pizzalapio, 2 kpl

GN340230:

Gastronorm uunipata GN 2/3

Lisävarusteet

Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau

Anthracite

BOP221101

Tasapinta-asennus

Pyrolyysitoiminto

9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 76 litraa

Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö

Ylälämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Grilli

ja kuumailma Grilli Kiviunitoiminto

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuumennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan

loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin

ajastin

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa,

pyrolyysinkestävä pinnoite.

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja viisinkertainen lasitus

Lapsilukko

Turvakatkaisin

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma

Asennus työtason alle: Keittotason alapinnan ja uunin sisäosan yläreunan välillä on oltava vähintään 15 mm:n etäisyys. Keittotasojen suunnitteluohteet (etenkin ilmanvaihdon ja kaasu-/sähköliitännän suhteen) on otettava huomioon

550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon viistoa reunaa

Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitântäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

