



BOP221132



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Lasivuoka
1 x Grilliritilä

Uuni 200 -sarja
60 x 60 cm, saranat vasemmalla, Gaggenau
Hopea
BOP221132

- Tasapinta-asennus
- Pyrolyysitoiminto jopa 485 °C
- 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
- Home Connect
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Tasapinta-asennus

Pyrolyysitoiminto
9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma
Eko-kuumailma
Ylä- ja alalämpö
Ylälämpö
Alalämpö
Kuumailma ja alalämpö
Grilli ja kuumailma
Grilli
Kiviunitoiminto

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuuennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.
Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja viisinkertainen lasitus
Lapsilukko
Turvakatkaisu
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma. Asennus työtason alle: Keittotason alapinnan ja uunin sisäosan yläreunan välillä on oltava vähintään 15 mm:n etäisyys. Keittotasojen suunnitteluohjeet (etenkin ilmanvaihdon ja kaasun/sähköliittämisen suhteen) on otettava huomioon.

550 millimetrin asennussyvyys saavuttamiseksi liitosjohdon on myötältävä kotelon viistoa reunaa.

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle LAN-liitäntä yläosassa takana oikealla.

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.7 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.4 W

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min

Suunniteltu LAN-kaapelille

