



Valinnaiset värit

BOP241101
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm
BOP241111
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Metalli
Leveys 60 cm
BOP241131
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Hopea
Leveys 60 cm

Varusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

BA016105
Vetohylly
BA026115
Paistopelti, emaloitu
BA036105
Grilliritilä, kromattu
BA046115
Unipannu, lasia
BA056115
Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
BA056133
Paistokivi
BA226105
Grillipannu, emaloitu
BS020002
Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

BOP241101
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm

Tasapinta-asennus
13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari ja kiviunioiminto. Paistokivi lisävarusteena.
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylälämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli Kiviunioiminto Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.
Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Kromatut uunipellin kannattimet, 4 tasoa

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Katalyyttinen erikoispinnoite sisätilan taka- ja yläosassa
Gaggenau emali
Katalyysaattori ilman puhdistukseen
Rasvasuodatin kiertoilmapuhaltimen edessä.

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.
Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma
Asennus työtason alle: Keittotason alapinnan ja uunin sisäosan yläreunan välillä on oltava vähintään 15 mm:n etäisyys. Keittotasojen suunnitteluohjeet (etenkin ilmanvaihdon ja kaasusäähkölitiännän suhteen) on otettava huomioon
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava asennussyvyyksen ulkopuolelle

Asennus

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali
antrasiitti
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä
Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
590-590 x 560-560 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm
595 x 590 x 547
Pakkauksen mitat (mm)
780 x 760 x 680
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali
lasi
Nettopaino (kg)
51,954
Käyttötilavuus
76
Uunitoiminnot
Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Lämpötilan valinta
Elektroninen
Sisävalojen määrä
1
Hyväksyntätodistukset
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohton pituus (cm)
EAN-koodi
4242006242619

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

Pesien määrä - (2010/30/EU)
1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)
95,4
Liitännän arvo (W)
3700
Tarvittava sulake (A)
16
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
60; 50
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

2020-07-31

Page 1

Kokonaisliitäntäteho 3.7 kW
Sähköjohto asennetaan erikseen

GAGGENAU

BOP241101
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Antrasiitti
Leveys 60 cm

2020-07-31
Page 2

