



Valinnaiset värit

BOP241111 Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
BOP241101 Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm
BOP241131 Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Hopea Leveys 60 cm

Varusteet

1 x Emaloitu leivinpelti. pyrolyysipuhdistus.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

BA016105 Vetohylly
BA026115 Paistopelti, emaloitu
BA036105 Grilliritilä, kromattu
BA046115 Unipannu, lasia
BA056115 Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
BA056133 Paistokivi
BA226105 Grillipannu, emaloitu
BS020002 Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230 Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakaistutukset

BOP240111 Uuni 200-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
--

BOP241111 Uuni 200-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
--

Tasapinta-asennus
13 kuumennusmenetelmää,
paistolämpömittari ja
kiviunitoiminto. Paistokivi
lisävarusteena.
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli
lasipinnassa
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C
- 300 °C
Uunin tilavuus 76 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä-
ja alalämpö Ylälämpö Alalämpö
Kuumailma ja alalämpö Grilli ja
kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli
Kiviunitoiminto Paahtotoiminto
Taikinan kohotus Sulatus

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-
kosketusnäyttö
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä
(sis. paistolämpömittarin).
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen
kulmassa

Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen
virrankatkaisu.
Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika,
kypsennysajan loppu, ajastin,
sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Kromatut uunipellin kannattimet, 4
tasoa

Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja
kolminkertainen lasitus
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähdytys ja
ylikuumentumisuoja

Puhdistaminen

Katalyyttinen erikoispinnoite sisätilan
taka- ja yläosassa
Gaggenau emali
Katalyysaattori ilman puhdistukseen
Rasvasuodatin kiertoilmapuhaltimen
edessä.

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneeli kohoaa
kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa
kalusterungosta 72 mm.
Luukun ja kalusteen paneelin välille
tarvitaan vähintään 5 mm:n rako
sivusuunnassa.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat
ulos kaapistosta, kun suunnittelet
viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa
tulee huomioida oven 110 asteen
avautumiskulma
Asennus työtason alle: Keittotason
alapinnan ja uunin sisäosan
yläreunan välillä on oltava vähintään
15 mm:n etäisyys. Keittotasojen
suunnitteluohjeet (etenkin
ilmanvaihdon ja kaasu-/sähköliitännän
suhteen) on otettava huomioon
550 millimetrin asennussyvyyden
saavuttamiseksi liitosjohdon on
myötäiltävä kotelon viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava
asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitännä

Sähköjohto asennetaan erikseen

Ominaisuudet
Etuosan väri / materiaali metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm 590-590 x 560-560 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm 595 x 590 x 547
Pakkauksen mitat (mm) 780 x 760 x 680
Ohjauspaneelin materiaali
Luukun materiaali lasi
Nettopaino (kg) 51,904
Käyttötilavuus 76
Uunitoiminnot Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä/ alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Lämpötilan valinta Elektroninen
Sisävalojen määrä 1
Hyväksyntätodistukset CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohtojen pituus (cm)
EAN-koodi 4242006242633

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

Pesien määrä - (2010/30/EU) 1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/ EY) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) 95,4
Liitännän arvo (W) 3700
Tarvittava sulake (A) 16
Jännite (V) 220-240
Taajuus (Hz) 60; 50
Pistokkeen tyyppi ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

2020-07-13

Page 1

BOP241111
Uuni 200-sarja
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau
Metalli
Leveys 60 cm

2020-07-13
Page 2

