



#### Valinnaiset värit

<b>BOP250111</b> Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
<b>BOP250101</b> Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti Leveys 60 cm
<b>BOP250131</b> Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Hopea Leveys 60 cm

#### Varusteet

1 x Emaloitu leivinpelti. pyrolyysipuhdistus.
1 x Lasivuoka.
1 x Grilliritilä.
1 x Paistomittari.

#### Lisävarusteet

<b>BA016105</b> Vetohylly
<b>BA026115</b> Paistopelti, emaloitu
<b>BA036105</b> Grilliritilä, kromattu
<b>BA046115</b> Unipannu, lasia
<b>BA056115</b> Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata
<b>BA056133</b> Paistokivi
<b>BA226105</b> Grillipannu, emaloitu
<b>BS020002</b> Pizzalapio, 2 kpl.
<b>GN340230</b> Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

#### Rinnakaistutukset

<b>BOP251111</b> Uuni 200-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
--

<b>BOP250111</b> Uuni 200-sarja Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Metalli Leveys 60 cm
--

**Tasapinta-asennus**  
**Pyrolyysitoiminto**  
**13 kuumennusmenetelmää,**  
**paistolämpömittari ja**  
**kiviunitoiminto. Paistokivi**  
**lisävarusteena.**  
**TFT-kosketusnäyttö**  
**Paneeliton, käyttömoduuli**  
**lasipinnassa**  
**Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C**  
**- 300 °C**  
**Uunin tilavuus 76 litraa**  
**Energialuokka A asteikolla A+++ - D**

#### Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylälämpö Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli Pienikokoinen grilli Kiviunitoiminto Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus

#### Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä  
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).  
Ohjepainike opastaa käyttöä  
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

#### Ominaisuudet

Paistolämpömittari jossa automaattinen virrankatkaisu.  
Liitäntä paistokivelle  
Todellisen lämpötilan näyttö  
Pikakuuennus  
Ajustointiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin  
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)  
Uunin sivuseinissä 4 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

#### Turvallisuus

Termisesti eristetty luukku ja viisinkertainen lasitus  
Lapsilukko  
Turvakatkaisin  
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumentumisuoja

#### Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto  
Gaggenau emali  
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

#### Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa  
Laitteen ovipaneeli kohoo kalusterungosta 21 mm  
Ovenkahvan ulkoreuna kohoo kalusterungosta 72 mm.  
Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.  
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.  
Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma  
Asennus työtason alle: Keittotason alapinnan ja uunin sisäosan yläreunan välillä on oltava vähintään 15 mm:n etäisyys. Keittotasojen suunnitteluohjeet (etenkin ilmanvaihdon ja kaasu-/sähköliitännän suhteen) on otettava huomioon  
550 millimetrin asennussyvyyden saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä kotelon viistoa reunaa  
Pistorasia on suunniteltava asennussyvennyksen ulkopuolelle

#### Asennus

Kokonaisliitäntä  
Sähköjohto as

#### Ominaisuudet

<b>Etuosan väri / materiaali</b> metalli
<b>Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava</b> Kalusteisiin sijoitettava
<b>Puhdistusmenetelmä</b> Pyrolyysi
<b>Tarvittava asennustila (K x L x S) mm</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Tuotteen mitat (K x L x S) mm</b> 595 x 590 x 547
<b>Pakkauksen mitat (mm)</b> 780 x 760 x 680
<b>Ohjauspaneelin materiaali</b>
<b>Luukun materiaali</b> lasi
<b>Nettopaino (kg)</b> 54,999
<b>Käyttötilavuus</b> 76
<b>Uunitoiminnot</b> Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Kypsennysteho, Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
<b>Sisätilan materiaali</b>
<b>Lämpötilan valinta</b> Elektroninen
<b>Sisävalojen määrä</b> 1
<b>Hyväksyntätodistukset</b> Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Virtajohtojen pituus (cm)</b>
<b>EAN-koodi</b> 4242006240516

#### Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

<b>Pesien määrä - (2010/30/EU)</b> 1
<b>Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)</b> A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU)</b> 95,4
<b>Liitännän arvo (W)</b> 3700
<b>Tarvittava sulake (A)</b> 16
<b>Jännite (V)</b> 220-240
<b>Taajuus (Hz)</b> 50
<b>Pistokkeen tyyppi</b> ilman pistoketta, kiinteä liitäntä

2020-07-13

Page 1

Asennus  
Kokonaisliitäntä  
Sähköjohto as

**GAGGENAU**

BOP250111  
Uuni 200-sarja  
Kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau  
Metalli  
Leveys 60 cm

2020-07-13  
Page 2

