



Valinnaiset värit

BX480111
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm

Varusteet

2 x Emaloitu leivinpelti.
pyrolyysipuhdistus.
1 x Varras.
2 x Grilliritilä.
2 x Grillipannu ritilällä.
1 x Paistomittari.

Lisävarusteet

BA018105
Vetohylly
BA028115
Paistopelti, emaloitu
BA038105
Grilliritilä, kromattu
BA058115
Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja
Gastronorm-uunipata
BA058133
Paistokivi
BS020002
Pizzalapio, 2 kpl.
GN340230
Gastronorm-uunipata valettua alumiinia

Rinnakaistuoitteet

BX481111
Kaksoisuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Keskitetty säätö

BX480111
Kaksoisuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Keskitetty säätö

Pyrolyysitoiminto
17 kuumennusmenetelmää,
paistolämpömittari, grillivarras
ja kivi-uunitoiminto. Paistokivi
lisävarusteena.
TFT-kosketusnäyttö
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C
- 300 °C
Uunin tilavuus 2 x 110 litraa
Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma Eko-kuumailma Ylä-
ja alalämpö Ylä- ja 1/3-alalämpö
Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö Alalämpö
Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja
1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli
Pienikokoinen grilli Kivi-uunitoiminto
Paahtotoiminto Taikinan kohotus
Sulatus Lämpimänäpito

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-
kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Paistolämpömittari, jossa
virrankatkaisua-automatiikka (alempi
uuni)
Grillivarras (alempi uuni)
Liitännä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuumennus
Ajastintoiminnot: kypsennysaika,
kypsennysajan loppu, ajastin,
sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Sivussa halogeenivalaistus (10 W)
Uunin sivuseinissä 5 emaloitua
peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite.

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa
nelinkertainen turvalasi
Lapsilukko
Turvakatkaisin
Uunivaipan jäähditys ja
ylikuumentumissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen ovipaneelin pinta kohooa
kalusterungosta 47 mm.
Uuniluukun kahvan uloin reuna tulee 94
mm ulos kaapiston rungosta
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat
ulos kaapistosta, kun suunnittelet
viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennuksessa huomioi, että
luukku avautuu vähintään 90°.
550 millimetrin asennussyvyuden
saavuttamiseksi liitosjohdon on
myötäiltävä kotelon oikean alakulman
viistoa reunaa
Pistorasia on suunniteltava
asennussyvennyksen ulkopuolelle

Asennus

Kokonaisliitännätäteho 9.2 kW
Sähköjohto asennetaan erikseen

Ominaisuudet

Etuosan väri / materiaali
metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä
Tuotteen mitat (K x L x S) mm
1428 x 752 x 547
Pakkauksen mitat (mm)
1765 x 755 x 840
Ohjauspaneelin materiaali
Alumiini
Luukun materiaali
lasi
Nettopaino (kg)
162,010
Käyttötilavuus
110
Uunitoiminnot
Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso grilli,
Kiertoilma, Kiertoilmagrilli,
Kypsennysteho, lämpimänäpito,
Paistokivitoiminto, Paistotoiminto, Pieni
grilli, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylälämpö
Sisätilan materiaali
Emaloitu
Lämpötilan valinta
Elektroninen
Sisävalojen määrä
2
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
EAN-koodi
4242006241889

Kulutus- ja liitännätoiminnat

**Energiatohokkuusluokka - (2010/30/
EY)**
A
**Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)**
1,53
**Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)**
**Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)**
0,96
**Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)**
**Energy efficiency class (2010/30/EC) -
cavity 2**
A
**Energy consumption per cycle
conventional - cavity 2 (2010/30/EC)**
1,53
**Energy consumption gas oven per cycle
conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/
EC)**
**Energy consumption per cycle forced
air convection - cavity 2 (2010/30/EC)**
1,08
**Energy consumption gas oven per
cycle forced air convection - cavity 2
(2010/30/EC)**
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU)
95,0
**Energy efficiency index cavity 2
(2010/30/EC)**
106,9
Liitännän arvo (W)
9200
Tarvittava sulake (A)
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
2020-07-02
Page 1

BX480111
Kaksoisuuni 400-sarja
Lasipintainen luukku, teräksinen tausta
Leveys 76 cm
Keskitetty säätö

2020-07-02
Page 2

