



BX480112



2 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Varras
2 x Grilliritilä
2 x Grillipannu ritilällä
1 x Paistomittari

BA018105:
Vetohylly BX/BO 48.- ja EB 333 uuneihin

BA028115:
Paistopelti 76/ 90cm uuneihin

BA038105:
Grilliritilä 76cm/ 90cm uuneih.

BA058115:
Lämpövastus BX/BO 48. ja EB 333 uuneihin

BA058133:
Paistokivi BX/BO 48.- ja EB 333 uuneihin

BS020002:
Pizzalapio, 2 kpl

GN340230:
Gastronorm uunipata GN 2/3

Kaksoisuuni 400-sarja

BX480112

– Kypsennysajan arvioiva paistomittari
– Pyrolyysitoiminto
17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari,
grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi
lisävarusteena.
Kypsennysajan arvioiva paistomittari
TFT-kosketusnäyttö
Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C
Uunin tilavuus 2 x 110 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma
Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylä- ja
1/3-alalämpö Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö
Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja
1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli
Pienikokoinen grilli Kiviunitoiminto
Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus
Lämpimänäpito

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Ohjepainike opastaa käyttöä
Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa
automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.
Grillivarras (alempi uuni)
Liitäntä paistokivelle
Todellisen lämpötilan näyttö
Pikakuuminen
Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan
loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin
ajastin (Star-K:n sertifioima).
Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)
Sivussa halogeenivalaistus (10 W)
Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa,
pyrolyysinkestävä pinnoite

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen
turvalasi
Lapsilukko
Turvakatkaisu
Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto
Gaggenau emali
Katalyysaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston
rungosta
Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita
laitteen viereen.
Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku
avautuu vähintään 90°.
550 millimetrin asennussyvyden
saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä
kotelon oikean alakulman viistoa reunaa
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 9.2 kW
Sähköjohto asennetaan erikseen

