



CI272111

Lisävarusteet

CA051300:

Teppan Yaki Flex-induktioalueille

CA052300:

Grillipannu Flex-induktioalueille

CA060300:

Langaton lämpötila-anturi ind

CA230100:

Twist Pad-väännin, musta

GP900001:

Paistinpannu keittoalueille Ø 15

GP900002:

Paistinpannu keittoalueille Ø 18

GP900003:

Paistinpannu keittoalueille Ø 21

Lisävarusteet

Flex induction hob 200 series

70 cm

CI272111

Massiivinen jaloteräskehys

Suorakaiteen muotoiset keittoalueet

yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä

Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan

Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto jakaa keittotasoon 3 ennalta määritellyn lämpötila-alueeseen.

Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan

Ohjaus irrotettavalla

Twist-Pad-magneettivalitsimella

Toimintoja on helppo käyttää kaksivärisen näytön avulla

Keittoalueet

2 flex-induktiokeittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

2 flex-induktiokeittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

Käyttö

Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad

magneettivalitsimella

Käyttäjäturvallinen kaksivärinen ohjausnäyttö (valkoinen / oranssi)

Keittovyöhykkeet ja -alueet merkitty

17-portainen elektroninen säätö

Ominaisuudet

Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto

Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto

Keittosensori-toiminto (käytettäväksi keittosensorin CA 060 300 kanssa)

Paistosensori-toiminto

Booster-toiminto kattiloille

Booster-toiminto paistinpannuille

Lämpimänäpito-toiminto

Sekuntikello

Ajastin jopa 99 minuuttiin saakka

Lyhytaikahälytin

Optimenu

Energiansäätö

Tuuletus ohjataan keittotasosta (yhteensopivasta)

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Pääkytkin

Toiminnan osoitin

Keittoastian tunnistus

2-portainen jälkilämmönosoitin

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Sijoitusohje

Sopii vain magnetisoituville keittoastioille.

Optimaalisen lämmönjakautumisen vuoksi suositellaan paksupohjaisia keittoastioita.

Wokkipannu WP 400 001 ei sovi laitteelle

Välipohjaa suositellaan

Keittotaso kiinnitetään alapuolelta

Laitteen paino: 17 kg.

Liitântä:

Liitântäteho 7.4 kW

Liitântäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

