



Valinnaiset värit

DF250141
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
Laitekorkeus 81.5 cm, laiteleveys 45 cm

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti

Asennustarvikkeet

DA020010
Kiinnityssarja, korkeus 81,5 cm, terästä
DA021000
GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

DF250141
200-sarjan astianpesukone
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
Laitekorkeus 81.5 cm, laiteleveys 45 cm



Suojaa ihanteellisesti herkkiä lasoja älykkään veden pehennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta 6 ohjelmaa, AquaSensor ja 2 erikoistoimintoa (Power ja Intensive): Puhtaat ja kuivat astiat 65 minuutissa Tehopesu alakorissa ja lasien hellävarainen pesu yläkorissa Joustava korijärjestelmä ja tehokkaan tilankäytön mahdollistava aterinlaatikko Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan Selkeä sisävalaistus Erittäin hiljainen käyntiääni: 44 dB Energialuokka A+++ Aqua stop.

Käyttö

Näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus 24 tunnin ajastin Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä Jäljellä olevan ajan heijastaminen

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus Lasinsuoja zeoliitin avulla Aquasensor Määräsensori Automaattinen pesuaineen tunnistus Vedenpehennyselektroniikka. Lämmönvaihdin. Piilotettu lämpöelementti Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva Pehmeästi sulkeutuva

Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Pika 45 °C (29 min.)
Esihuuhtelu
2 erikoistoimintoa:
Power
Teho

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä Aterinlaatikko Yläkori: Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö 3 riviä tukitappeja 1 kuppitaso Alakori: 4 riviä tukitappeja 1 kuppitaso Lasituki Ruokailuvälinekori Lautasten enimmäiskoot (ylä-/alakori) 19/25 cm, 16,5/27,5 cm tai 14/31 cm Tilaa 10 hengen astiastolle Aqua stop

Kulutustiedot

9.5 l vettä
0.66 kWh
Äänitaso 44 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)

Ominaisuudet

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369)
67
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369)
10
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369)
9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369)
3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
44
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus
0
Tuotteen mitat (K x L x S)
815 x 448 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S)
815-875 x 450 x 550
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta
1150
Säätöjalat
kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus
60
Säädettävä sokkeli
Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino
40,745
Bruttopaino
42,5
Liitännän arvo
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Virtajohdon pituus
175
Pistokkeen tyyppi
Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus
165
Poistoletkun pituus
205
EAN-koodi
4242006261580
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen

Kulutus- ja liitännäisominaisuudet

2021-11-23
Page 1

Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus) Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla Edestä säädettävät takajalat Etulevyn paino max. 7.5 kg Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan

Asennus

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan Tulovesi, liitin 3/4" Asenus kylmä- tai lämminvesiliitäntään

