



Valinnaiset värit

DF270160
Täysin kalusteisiin sijoitettava
laitekorkeus 81.5 cm

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA041160
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden
pesukasetti
DA043000
Pidike pitkäjalkaisille viinilaseille

Asennustarvikkeet

DA021000
GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys
(pituus 2 m)

DF270160
200-sarjan astianpesukone
Täysin kalusteisiin sijoitettava
laitekorkeus 81.5 cm



Suojaa ihanteellisesti herkkiä lasoja älykkään veden pehmennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta 6 ohjelmaa, aqua sensor ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 57 minuutissa Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan Selkeä sisävalaistus Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin Erittäin hiljainen käyntiään: 42 dB Energialuokka A+++ Aqua stop

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus Kosketusvalitsimet Ohjepainike opastaa käyttöä 24 tunnin ajastin Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päätyessä Jäljellä olevan ajan heijastaminen

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus Lasinsuoja zeoliitin avulla Aquasensor Määräsensori Automaattinen pesuaineen tunnistus Vedenpehmennyselektroniikka. Lämmönvaihdin. Piilotettu lämpöelementti Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva Pehmeästi sulkeutuva Aqua stop. Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect) Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Pika 45 °C (29 min.)
Esihuuhtelu
3 erikoistoimintoa:
Intensive
Power
Puolikas koneellinen

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla Yläkori: Ylivedettävä Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö 6 riviä tukitappeja 4 kuppitasea

Ominaisuudet

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 sykiille (EU 2017/1369)
82
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369)
12
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369)
9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369)
3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
42
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus
0
Tuotteen mitat (K x L x S)
815 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S)
815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Syyvyys luukun ollessa auki 90 astetta
1150
Säätöjalat
kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus
60
Säädettävä sokkeli
Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino
47,2
Bruttopaino
49,5
Liitännän arvo
2400
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Virtajohdon pituus
175
Pistokkeen tyyppi
Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus
165
Poistoletkun pituus
190
EAN-koodi
4242006289058
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen

Kulutus- ja liitännäominaisuudet

2022-03-10
Page 1

Ruokailuvälinekori
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)
27/25, 24,5/27,5 tai 22/31 cm
Tilaa 12 hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Kulutustiedot

Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D.
9.5 l vettä
0.8 kWh
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)


Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus)
Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla Edestä säädettävät takajalat Etulevyn paino max. 8.5 kg Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan
Asennus ja käyttö on mahdollista myös kalustekahvoihin yhdistettynä. Push-to-open-toiminto pysyy käytössä


Asennus

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan Vesiliitäntä 3/4 tuuman ruuviilitoksen avulla
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitäntään Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W Virrankulutus käynnissä 0.5 W Virrankulutus sammutettuna 0.5 W Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min Lepotila/aika
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

81,5 cm korkea astianpesukone



Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle



() Arvot jatkosarjan kanssa