



DV461100

Vakumointilaatikko 400-sarja
60 x 14 cm, Gaggenau Antrasiitti
DV461100

- 3 vakumointitasoa vakumointilaatikkoon, max. 99%
- 3 vakumointitasoa vakuuilaatikon ulkopuoliseen vakumointiin, max. 90%
- 99% vakumointi vakuuilaatikon sisällä
- Kalusteisiin sijoitettava, korkeus 14 cm
- Hygieeninen vakumointikammio ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
- 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, max 99 %
- 3 vakumointitasoa kammion ulkopuoliseen vakumointiin, max 90%
- Automaattinen laitteen ulkopuolella tapahtuvan tyhjiöpakkaamisen tunnistus
- Vetimetön laatikko
- Vaimennettu sulkeutuminen

Toiminnot

Vakumointi sous vide -kypsennystä varten
Marinoi ja maustaa nopeasti
Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä
Astioiden vakumointi kammion ulkopuolella
Nesteiden vakumointi kammion ulkopuolella

Käyttö

Kosketusvalitsimet
Vedinsyvennys laatikon etuosassa alhaalla

Ominaisuudet

Nettovolyymi 7litraa
Maksimi kapasiteetti 10 kg
Vakuuipussien koko maks. 240 mm x 350 mm (Leveys x Pituus).
3 saumaustasoa eri vahvuisille materiaaleille
Irrotettavassa saumauspalkissa tarttumaton pinta
Turvalasikansi avautuu automaattisesti vakumoinnin jälkeen.
Mukana 44 mm korkea irrotettava vakumointialusta
Vakuuikammion käyttöala L 210 mm x P 275 mm
Vakumointipumpun kuivausohjelma
Varoitustoiminto

Sijoitusohje

Laitteen ovipaneelin pinta kohoaa kalusterungosta 47 mm.
Kätevä kalvo estää nesteiden takaisinvirtauksen
BS/BM/CM -laitteet asennetaan suoraan DV:n yläpuolelle 59 cm:n syvennykseen ilman välihyllä.
Voidaan sijoittaa työtason alle tai korkeaan kaappiin.
Sähköpistoke voidaan suunnitella laitteen taakse.

Asennus

Kokonaisliitäntäteho 0.32 kW
Liitosjohto 1.50 m, pistoketyyppinen

Kuva sivulta DV 461 mallien BS, BM, CM alla

