



Valinnaiset värit

RB289203
tuoresäilytys, lähes 0 °C
Täysin kalusteisiin sijoitettava

Varusteet

2 x Kylmävaraaja.
2 x Munalokero.
1 x Viini- ja samppanjateline.
1 x Lasivuoka.
1 x Jääpalalokero.
1 x Gastronorm-astia 1/3 teräs.
1 x Gastronorm-kansi 1/3 ruostumatonta teräs.

Lisävarusteet

GN114130
Gastronorm-vuoka (GN 1/3)
GN114230
Gastronorm-vuoka (GN 2/3)
RA430100
Antrasiitinvärinen säilytyslaatikko, jossa läpinäkyvä kansi

RB289203
Vario 200 -sarjan jääkaappipakastimet
tuoresäilytys, lähes 0 °C
Täysin kalusteisiin sijoitettava
Asennusleveys 56 cm /
Asennuskorkeus 177.5 cm



Ainutlaatuinen konsepti:
- Sisätilojen tehokas käyttö:
porrasmainen hylly, syvät hyllyt sekä integroidut kiinnikkeet erilaisille rasioille
- Helppo käytettävyys: täysin ulosvedettävät hyllyt ja laatikot
- Ihanteellinen näkyvyys älykkään valaistuksen sekä lasin ja läpinäkyvien materiaalien ansiosta
- Tehokas esivalmistelu, ruoanvalmistus ja säilytys Gastronorm-mitoitettujen keittiövälineiden avulla
Entistä suuremmat sisäosat: 245 litran nettotilavuus kompressorin uuden sijoittelun ansiosta
1 täysin ulosvedettävä tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, optimoitu ilmankosteus
Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt ja vaimennettu sulkujärjestelmä tekevät hyllyjen liikuttamisesta pehmeää ja helppoa
Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D.

Käyttö

Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
Kosketuspainikkeet

Tekniset ominaisuudet

Oven saranaan integroitu vaimennettu sulkujärjestelmä 20 asteen kulmasta alkaen
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmainen

Jääkaappi

Jääkaapin hyötytilavuus 128 litraa
Pikaajäähdytys
Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus
Lämpötila-alue: +2 °C - +8 °C
3 turvalasihyllyä, joista kaksi kokonaan ulosvedettävää ja yksi korkeussäädettävä
Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
Teline lasitarjottimelle
1 suuri oviteline, jossa on alumiiniprofiili ja joustava pidike pulloille
1 ovihylly, jossa on alumiiniprofiili
Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
Porrastettu alumiinihylly tehostaa sisätilojen käyttöä ja helpottaa GN-keittoastioiden säilytystä.
Mahdolliset yhdistelmät:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN ja 1 x 1/3 GN

Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C

Tuorelokeron hyötytilavuus 56 litraa
1 täysin ulosvedettävä tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kaksi tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta
Täydellinen hedelmille ja vihanneksille
Täydellinen lihalle, kalalle ja kanalle
Aktiivihiihtisuodatin

Pakastin

Pakastimen hyötytilavuus 61 litraa
No Frost -tekniikka ja pikapakastus
Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C
4 tähden pakastustila

Ominaisuudet

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369
238
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369)
61
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369)
184
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
41
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus
Ei mahdollinen
Korkeus
Leveys
556
Syvyys
545
Tarvittava asennustila (K x L x S)
1775.0 x 560 x 550
Nettopaino
80,293
Liitännän arvo
120
Tarvittava sulake
10
Luukun avautumissuunta
oikealla, vaihdettavissa
Jännite
220-240
Taajuus
50
Hyväksyntätodistukset
CE, G-Mark, VDE
Virtajohdon pituus
230
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h)
9
Kompressorien määrä
1
Kylmäjärjestelmien määrä
3
Tuuletin jääkaapissa
Ei
Vaihdettava oven saranointi
On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa
1
Pullohyllyt
On
Automaattisulatus
Pakastin
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen
Saranatyyppi
Litteät saranat

Kulutus- ja liitännäominaisuudet

2022-01-31
Page 1

Pakastuskyky 12 kg vuorokaudessa
Varastointiaika häiriön sattuessa: 16 tuntia
2 pakastelaatikkoa, joista yksi on erittäin suuri

Kulutustiedot

Energiankulutus 236 kWh/vuosi
Äänitaso 41 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°
Laitteen sokkelin syvennys 90 mm
Ovien etuosien enimmäispaino ylin ovi 22kg, alin ovi 22kg
Tarvittava väli kalusteovien väliin 4 mm

Asennus

Kokonaisliitännäteho 0.12 kW
Sähköjohdon pituus pistokkeella 2.3 m

