



#### Valinnaiset värit

**RB492304**  
tuoresäilytys, lähes 0 °C  
Täysin kalusteisiin sijoitettava

#### Varusteet

1 x Kannellinen munarasia.  
1 x Jääpalakauha.

#### Lisävarusteet

**RA430100**  
Antrasiitinvärinen säilytyslaatikko, jossa läpinäkyvä kansi  
**RA450000**  
Mekaaninen hiukkassuodatin  
**RA450010**  
Aktiivihiilisuodatin vedensuodattimeen  
**RS 295**, täyttymisenoitin

#### Asennustarvikkeet

**RA421910**  
Teräksinen ovipaneeli vetokahvalla, paneelin paksuus 19 mm  
**RA423340**  
Peitelista, 2 osaa, RY ja RB  
**RA425110**  
Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä  
**RA425910**  
Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä  
**RA428910**  
Teräsetusarja, ei vedintä  
**RA460000**  
Lisävaruste side-by-side-asennukseen. Ei tarvita, kun kaapit asennetaan yli 160 mm:n päähän toisistaan. Sisältyy toimitukseen malleissa RF ja RW  
**RA460013**  
Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230 V.  
**RA460030**  
Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (yksiovisille jääkaappipakastimille)  
**RA464910**  
Ilmastointiritilä, terästä

#### RB492304

Vario-jääkaappipakastin 400-sarja  
tuoresäilytys, lähes 0 °C

Täysin kalusteisiin sijoitettava

Asennusleveys 91.4 cm /  
Asennuskorkeus 213.4 cm

Ovellinen kylmä-alue, jossa täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko



Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit  
Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot  
Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:  
1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön  
2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta  
Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä  
Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille  
sisustan räätälöintiä varten  
Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia  
Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, jossa manuaalisesti säädettävä lämpötila, ja tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus  
Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen  
Täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko, jossa käytännöllinen antrasiitinvärinen jakaja  
TFT-kosketusnäyttö  
Kokonaishyötytilavuus 521 litraa

#### Käyttö

TFT-kosketusnäyttö  
Tekstinäyttö ja 52 kieltä

#### Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto  
Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden haihdutus  
Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä  
Aktiivihiilisuodatin  
Lepotila, Star-K-sertifikaatti  
Lepotilassa avaus vain kädensijasta  
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin  
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)  
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Jääkaappi

No Frost -tekniikka ja pikajäähdytys  
Lämpötila-alue: +2 °C - +8 °C  
3 valkoista lasihyllyä, joista 2 yksilöllisesti korkeussäädettävissä  
4 tehokasta, lämpimän valkoista ja häikäisemätöntä LED-valoa kylmäalueella ja laatikoissa  
Ripustusjärjestelmä ovihyllyjen joustavaan sijoitteluun  
Kolme korkeussuunnassa säädettävää ovihyllyä, joista yksi erittäin syvä  
Jääkaapin hyötytilavuus 347 litraa

#### Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C

1 täysin ulosvedettävä valaistu tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, läpinäkyvä etuosa  
Lämpötila säädettävissä manuaalisesti  
Täydellinen lihalle, kalalle ja kanalle  
Vaimennettu sulkujärjestelmä  
Tuorelokeroon hyötytilavuus 34 litraa

#### Tuorelokero

1 täysin ulosvedettävä valaistu tuoresäilytyslaatikko, läpinäkyvä etuosa  
Ovi sulkeutuu hiljaisesti.  
Cushioned closing system.  
Ovi sulkeutuu hiljaisesti.  
Ilmankosteus säädettävissä manuaalisesti

#### Ominaisuudet

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)

E

Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369

326

Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369)

166

Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369)

389

Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)

42

Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Ovilevyn asennusmahdollisuus

Ei mahdollinen

Korkeus

2125

Leveys (mm)

908

Syvyys (mm)

608

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

2134.0 x 914.0 x 610

Nettopaino (kg)

214,200

Liitännän arvo (W)

300

Tarvittava sulake (A)

10

Luukun avautumissuunta

oikealla, vaihdettavissa

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50-60

Hyväksyntätodistukset

CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm)

300

Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h)

17

Kompressorien määrä

2

Kylmälämpötilojen määrä

2

Tuuletin jääkaapissa

On

Vaihdettava oven saranointi

On

Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa

2

Pullohyllyt

Ei

Capacity of Water Tank [l]

EAN-koodi

4242006262105

Tuotemerkki

Gaggenau

Tuotteen nimi/tuotenumero

RB492304

Automaattisulatus

Kokonainen

Asennuksen tyyppi

Ei tietoa

#### Kulutus- ja liitännäsominaisuudet

2021-08-26

Page 1

Täydellinen hedelmille ja vihanneksille

#### Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen jopa -30 °C asti  
Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C  
4 tähden pakastustila  
Pakastuskyky 16 kg vuorokaudessa  
Varastointiaika häiriön sattuessa: 17 tuntia  
2 täysin ulosvedettävää laatikkoa  
Sisävalaistus kahdella lämpimän valkoisella LED-valolla  
Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa

#### Jääpalakone

Pakastimen säällä, kiinteä vesijohtoliitäntä  
Hiukkassuodatin vesiliitännässä, sisäänrakennettu tuuletusritilään  
Voidaan poistaa käytöstä  
Tuottaa noin 1.6 kg jäätä 24 tunnissa  
Irrutettava jääsäiliö, johon mahtuu 3 kg jäätä

#### Kulutustiedot

Energiankulutus 347 kWh/vuosi  
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

#### Sijoitusohje

Liiteä saranat  
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa  
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°  
Enimmäispaino ovien etusarjoissa: Ovi 47 kg  
Laatikko 10 kg  
Vesiliitännän sulkuhana on suunniteltava laitteen liitäntään ja sen on oltava aina saatavilla  
Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

#### Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW  
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m  
Vesiliitäntä  
Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4" Vedenpaineelle 2 - 8 baari

# GAGGENAU

