



Valinnaiset värit

RW282260
Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
Asennusleveys 56 cm /
Asennuskorkeus 177.2 cm

Lisävarusteet

RA050220
Aktiivihilisuodatin (1kpl) viinikaapeille

RW282260
Viinikylmiö 200-sarja
Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
Asennusleveys 56 cm /
Asennuskorkeus 177.2 cm

Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
Ilmankosteuden säätö
Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
Tärinävaimennettu käynti
Vetoisuus 80 pulloa

Käyttö
Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilannäytöllä
Kosketuspainikkeet
Esittelyvalaistus ja himmennin jokaisella lämpötila-alueella
Integroitu valaistus, jonka automaattinen himmennin käynnistyy ovea avattaessa ja suljettaessa
Energialuokka A asteikkosta A+++ :sta- D.

Tekniset ominaisuudet
Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden haihdutus
Oven saranaan integroitu vaimennettu sulkujärjestelmä
1 aktiivihilii-ilmansuodatin molemmille ilmastointialueille
UV-suojaja
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin
Lapsilukko

Ominaisuudet
Hyötytilavuus 254 litraa
Vetoisuus 80 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)
10 pullohyllyä joista 8 irrotettavaa
Tilaa magnum-pulloille
LED-valaistus

Kulutustiedot
Energiankulutus 160 kWh/vuosi
Äänitaso 35 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje
Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Jalkojen korkeus säädettävissä
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°
Oven etuosan enimmäispaino 20 kg
Ovipaneelin paksuus min. 16 mm / max.22 mm.
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
Side-by-side-asennuksissa jokainen laite asennetaan omaan syvennykseensä.
Side-by-side-asennuksissa voidaan pariksi asentaa vain toinen RW282 viinikaappi tai jää-pakastinyhdistelmä RB282303. Muissa yhdistelmissä laitteiden väli oltava vähintään 150 mm
Jos viinikaappi yhdistetään muihin jäähdytyslaitteisiin kuin toiseen viinikaappiin, laitteiden väliin on jätettävä vähintään 150 mm tilaa estämään kosteuden tiivistymistä
Ei voida kuljettaa/käyttää yli 1 500 metrin korkeudessa merenpinnasta

Asennus
Sähköjohdon pituus pistokkeella 2,8 m
Liitäntäteho 0,130 kW

Ominaisuudet
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus
Mahdollinen lisävarusteena
Korkeus
1770
Leveys (mm)
557
Syvyys (mm)
553
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
1772.0 x 560 x 550
Nettopaino (kg)
90,000
Liitännän arvo (W)
130
Tarvittava sulake (A)
10
Tuuletin jääkaapissa
Ei
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
280
Pistokkeen tyyppi
Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Energiankulutus (kWh/vrk) viinikaappi
Energiankulutus vuodessa (kWh/vuosi) viinikaappi
Bruttotilavuus (l)
289
Kompressorien määrä
1
Kylmäjärjestelmien määrä
2
Vaihdettava oven saranointi
On
Sisävalon katkaisin
Ei
EAN-koodi
4242006278816

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
Tuotemerkki
Gaggenau
Tuotteen nimi/tuotenumero
RW282260
Tuoteluokka
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)
A
Vuosittainen energiankulutus (kWh/ annum) - UUSI (2010/30/EY)
160,00
Tilavuus, 0,75 l pulloja (bordeaux pullo)
80
Ilmastoluokka
SN
Melutaso (dB re 1 pW)
35
2020-03-05
Page 1

RW282260
Viinikylmiö 200-sarja
Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
Asennusleveys 56 cm /
Asennuskorkeus 177.2 cm
2020-03-05
Page 2

