



AC200180
Groupe d'extraction Série 200
Inox et verre
Largeur 70 cm
Evacuation extérieur ou recyclage.

Peut être intégré de manière invisible dans armoire supérieure
Moteur silencieux et économe en énergie
Aspiration périphérique avec surface en verre lisse et facile à nettoyer
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson
Evacuation extérieur ou recyclage
Classe d'efficacité énergétique A

Puissance

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
Evacuation d'air:
575 / 775 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
570 / 740 m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.
59 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande disponible comme accessoire en option.
Fonction d'aspiration intermittente, 6 min.
Arrêt différé de l'aspiration, 6 min.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.
Couvercle à filtre en verre.
Lumière LED blanc neutre (4000 K), avec variateur d'intensité réglable.
Puissance de la lumière 2 x 1 W.
Intensité lumineuse: 244 lx
Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.

Données de consommation

Consommation énergétique moyenne 46.6 kWh/an.
Classe d'efficacité de ventilation A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre à graisse D.
Niveau sonore min. 42 DB / max. 65 DB position normale.

Précautions d'installation

Peut être intégré de façon invisible dans l'armoire supérieure.
Les plans de cuisson Vario produisant beaucoup de vapeur comme les VR/VP/VF doivent être placés au centre sous la hotte. Recyclage ici n'est pas recommander.
Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus de: La table électrique: 50 cm
Lors de l'installation d'une hotte avec évacuation et un raccordement de cheminée la hotte doit être munie d'un interrupteur de sécurité.

Données de raccordement

Puissance totale: 0,272 kW.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Traditionnel
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
100
Taille de la niche d'encastrement (mm)
418mm x 676.0mm x 264mm
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée
Ecart min. par rapp. foyer él.
500
Ecart min. par rapp. foyer gaz
650
Poids net (kg)
10,734
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation
575
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
740.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
775
Nombre de lampes
2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
65
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air
120 / 150
Matériau du filtre à graisses
Aluminium lavable
Code EAN
4242006257491

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W)
272
Intensité (A)
3
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation
Encastrable

2020-01-23

Page 1

Câble d'alimentation: 1,0 m avec fiche.

Autres couleurs disponibles

AC200180
Inox et verre
Largeur 70 cm

Accessoires en option

AA200510
Télécommande pour groupe d'extraction AC200
AA210110
1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie. Pour module de recyclage AA 210 812.
AA211812
Module de recyclage breveté comprenant 1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie

GAGGENAU