



AR403121

## Moteur séparé Série 200

### AR403121

- Moteur externe puissant, à combiner avec les aérateurs VL 040/VL 041 de la Série 200
  - Installation compacte derrière plinthe avec une hauteur de 10 cm
  - Puissance position 3/4 :
  - Débit d'air selon la norme DIN 61591. Niveau sonore et pression acoustique selon type d'installation
  - Evacuation extérieure:
    - 764 / 908 m3/h.
  - Les niveaux de puissance dépendent des appareils sans moteur, voir tableau à la page XX.
  - Moteur externe puissant, à combiner avec les aérateurs VL 040/VL 041 de la Série 200
- Installation compacte derrière plinthe avec une hauteur de 10 cm

### Puissance

Puissance position 3/4 :

Débit d'air selon la norme DIN 61591. Niveau sonore et pression acoustique selon type d'installation

Evacuation extérieure:

764 / 908 m3/h.

Les niveaux de puissance dépendent des appareils sans moteur, voir tableau à la page XX.

### Equipement

4 niveaux de puissances.

Caisson métal, plaqué zinc.

Pièce de connexion pour tuyau côté entrée d'air:  
1 x DN 150 rond.

Pièce de connexion pour tuyau côté sortie d'air:  
1 x DN 150 conduit plat.

Armature pour installation au plafond ou à la paroi d'une armoire incluse.

### Précautions d'installation

Moteur externe en combinaison avec les aérateurs sans moteur VL 040/041.

Installation possible dans le socle avec découpe dans la plinthe du meuble pour l'évacuation de l'air.

Raccord possible de 2 x VL avec collecteur d'air (AD 704 047, AD 854 047).

Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

### Données de raccordement

Puissance 200 W.

Câble d'alimentation de 1.8 m avec fiche.

