



**AW230190**  
**Hotte murale Série 200**  
**inox**  
**Largeur 90 cm**  
**Evacuation extérieur ou recyclage.**  
**Livraison avec cheminée**

**La classique Gaggenau**  
Très grande efficacité d'aspiration des vapeurs de cuisson  
Moteur silencieux et économe en énergie  
Technologie de filtration brevetée avec un haut niveau d'élimination des graisses  
Filtres à graisse à aspiration tangentielle avec dessous en inox, lisse et facile à entretenir  
Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson  
Evacuation extérieur ou recyclage  
Module de recyclage avec filtre à charbon actif : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, avec une réduction d'odeur comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

#### Puissance

Puissance position 3 / intensive :  
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.  
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.  
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.  
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.  
Evacuation d'air:  
610 / 810 m<sup>3</sup>/h.  
66 / 72 dB (A) re 1 pW.  
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.  
Recyclage:  
450 / 530 m<sup>3</sup>/h.  
70 / 74 dB (A) re 1 pW.  
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.  
Réduction des odeurs de 95%.

#### Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.  
Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.  
Filtre à graisse avec indication de saturation.  
Filtre à aspiration tangentielle brevetée, lavable au lave-vaisselle.  
Intensité lumineuse: 731 lx  
Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.  
Flux d'air intérieur optimisé pour une circulation de l'air efficace.  
Système de montage facile pour une installation et un alignement simples.  
L'emballage contient un clapet anti-retour.

#### Données de consommation

Consommation énergétique moyenne 38.8 kWh/an.  
Classe d'efficacité de ventilation A.  
Classe d'efficacité d'éclairage A.  
Classe d'efficacité du filtre à graisse B.  
Niveau sonore min. 44 DB / max. 66 DB position normale.

#### Précautions d'installation

L'emballage comprend la cheminée en 2 parties avec les dimensions de 582 mm à 864 mm. Les installations personnalisées peuvent être implémentées grâce à l'accessoire en option "Rallonge de cheminée AD 200-322" ou en raccourcissant le bas de la cheminée télescopique. Des cheminées spéciales peuvent être réalisées sur-mesure à votre demande.

#### Caractéristiques

**Nom commercial de la Gamme**  
**Couleur et matériau de la cheminée**  
**Typologie**  
Cheminée  
**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
130  
**Taille de la niche d'encastrement (mm)**  
**Hauteur de la cheminée**  
582-864  
**Hauteur du produit, sans cheminée**  
90  
**Ecart min. par rapp. foyer él.**  
550  
**Ecart min. par rapp. foyer gaz**  
650  
**Poids net (kg)**  
23,013  
**Type de commandes**  
Electronique  
**Nombre de vitesses**  
**Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation**  
610  
**Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo**  
530.0  
**Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air**  
**Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo**  
810  
**Nombre de lampes**  
3  
**Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)**  
66  
**Diamètre du réducteur d'évacuation d'air**  
120 / 150  
**Matériau du filtre à graisses**  
Inox résistant au lave-vaisselle  
**Code EAN**  
4242006234683

#### Types de consommation et de connexion

**Puissance de raccordement (W)**  
275  
**Intensité (A)**  
10  
**Tension (V)**  
220-240  
**Fréquence (Hz)**  
60; 50  
**Type de prise**  
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
**Type d'installation**  
Montage mural  
**2020-02-19**  
**Page 1**

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).  
Distance minimale au-dessus de: La table électrique: 55 cm  
Le module de recyclage avec filtre à charbon actif peut être installé sur la cheminée extérieure ou sur la cheminée télescopique.  
Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

#### Données de raccordement

Puissance totale: 0,275 kW.  
Câble d'alimentation: 1,3 m avec fiche.

#### Autres couleurs disponibles

**AW230190**  
**inox**  
**Largeur 90 cm**

#### Accessoires en option

**AA200110**  
1 filtre à charbon actif pour une forte réduction des odeurs grâce à la grande surface de filtration. Pour module de recyclage AA 200-812/816  
**AA200812**

#### Installation Accessories

**AD200322**  
Rallonge de cheminée en inox  
Longueur: 1000 mm  
**AD200392**  
Corniche de finition pour hotte décorative  
**Inox**