

BMP224130

Accessoires en option

Accessoires en option

four micro-ondes Série 200 Charnière de la porte: À droite, Argent Gaggenau

BMP224130

 Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos

- Installation à fleur.

Sans poignée / ouverture automatique de la porte

Utilisation en mode micro-ondes et gril, séparément ou en combinaison.

Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos

Ecran tactile TFT

Réglage de la température électronique Volume utile: 21 litres

### Programmes

Fonction micro-ondes avec 5 puissances : 900, 600, 360, 180, 90 W.

Gril à grande surfaçe, 3 puissances, maximum 1300 W.

Gril grande surface combinable avec fonction micro-ondes 360, 180 et 90 W.

- 10 programmes automatiques selon le poids :
- 3 programmes de décongélation
- 4 programmes de cuisson
- 3 programmes combinés.

Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.

## Commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par bouton rotatif et écran tactile TET

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 110°.

# Equipement

Technologie Innowave.

Eclairage intérieur 25 W.

Enceinte de cuisson en inox avec sole en vitrocéramique.

# Sécurité

Porte à isolation thermique à 2 couches de verre.

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

# Précautions d'installation

Charnières non réversibles.

Hauteur minimale d'installation 85 cm (bord supérieur de la niche).

Pieds réglables en hauteur.

Installation du BMP au-dessus du BOP avec une étagère intermédiaire.

Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.

Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.


Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

# Données de raccordement

Puissance totale 2.0 kW. Câble de raccordement 1.70 m, avec prise.



# Montage dans élément haut



→ Prise

Mesures en mm

# Installation dans un meuble haut ≥ 35 ≥ 250 ≥ 380 ≥ 380 ≥ 390 ≥ 380 ≥ 555 ≥ 20 ≥ 850

∴ Prise
Mesures en mm

# Vue latérale du BMP 224/225 au-dessus du BOP

