



BOP241111
Four Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm

Installation à fleur
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C.
Capacité, 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation.

Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110°.

Equipement

Sonde thermométrique avec extinction automatique.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte à isolation thermique à 3 couches de verre.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Revêtement catalytique sur la paroi arrière et la voûte.
Gaggenau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.
Filtre à graisse devant la turbine de ventilation.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une installation sous la table de cuisson : respecter une distance min. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four. Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Inox

Type de construction
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Non

Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
51,904

Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation

Matériau de la cavité

Contrôle de température
Electronique

Nombre de lampe(s)
1

Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006242633

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4

Puissance de raccordement (W)
3700

Intensité (A)
16

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
60; 50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

2020-07-13

Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement

Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles

BOP241111
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm

BOP241101
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm

BOP241131
Porte plein verre en Gaggenau Silver
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA016105
Système télescopique

BA026115
Lèche-frite

BA036105
Grille, chromée

BA046115
Lèche-frite en verre

BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte

BA056133
Pierre à pain et à pizzas

BA226105
Tôle de rotissage, émaillée

BS020002
Pelle à pizza, jeu de 2 pièces.

GN340230
Faitout gastronomique en aluminium coulé

Variantes de produit

BOP240111
Four Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm

