

**A**

Installation à fleur.  
Réservoir pour eau fraîche et eau usée pour une installation flexible.  
Cavité de cuissage grande largeur  
Source d'éclairage LED  
Génération externe de la vapeur pour éviter la formation de calcaire dans l'enceinte de cuissage.  
Cuisson vapeur sans pression  
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix.  
Cuisson Sous Vide avec réglage précis de la température.

Gril grande surface protégé par verre vitrocéramique, combinable avec l'air ventilé jusqu'à 230 °C et la vapeur.  
Programmes automatiques  
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuissage  
Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur.  
Ecran tactile TFT  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Réglage électronique de la température de 30 °C à 230 °C  
Capacité, 50 litres

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante + 100% d'humidité.  
Chaleur tournante + 80% d'humidité.  
Chaleur tournante + 60% d'humidité.  
Chaleur tournante + 30% d'humidité.  
Chaleur tournante + 0% d'humidité.  
Cuisson basse température.  
Cuisson Sous Vide.  
Gril position 1 + Humidité.  
Gril position 2 + Humidité.  
Gril + Air ventilé.  
Fermentation.  
Décongélation.  
Régénération.

#### Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.  
Affichage texte clair.  
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique).  
Personnalisation des programmes automatiques.  
Touche info avec conseils d'utilisation.  
Porte à ouverture latérale 110 °.

#### Équipement

Gril grande surface 2 kW derrière vitrocéramique.  
2 réservoirs d'eau extractibles de 1.7 litres.  
Indicateur de niveau d'eau.  
Sonde thermométrique avec 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuissage.  
Programmes automatiques.  
Affichage de la température réelle.  
Fonctions Timer : temps de cuissage, fin du temps de cuissage, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée (certifié par Star-K).  
Étalonnage automatique de la température de vaporisation en fonction de l'altitude.  
Éclairage latéral LED.  
Enceinte de cuissage hygiénique en inox.  
3 niveaux d'insertion.

#### Caractéristiques

**Type de construction**  
Encastrable  
**Ouverture de la porte**  
Porte tournante  
**Taille de la niche d'encastrement**  
450-450 x 560-560 x 550  
**Dimensions de l'appareil (HxLxP)**  
455x590x540  
**Dimensions du produit emballé**  
590x660x700  
**Matériau du bandeau**  
sans bandeau  
**Matériau de la porte**  
Verre  
**Poids net**  
45,3  
**Longueur du cordon électrique**  
175  
**Code EAN**  
4242006278151  
**Intensité**  
16  
**Tension**  
220-240  
**Fréquence**  
50  
**Type de prise**  
Prise Gardy avec fil de terre

#### Nombre de cavités - (2010/30/CE)

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)

50

#### Classe énergétique (2010/30/CE)

A

#### Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

#### Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

#### Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,72

#### Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

#### Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

94,7

#### Liste des accessoires inclus

1 x grille, 1 x Sonde de température amovible, 1 x plat inox, perforé, prof. 40 mm, 1 x plat inox, non perforé, prof. 40 mm

#### Types de consommation et de connexion

2025-12-12

Page 1

Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans câble via WiFi.  
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Sécurité enfants.  
Arrêt de sécurité.  
Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

#### Nettoyage

Aide au nettoyage.  
Programme de détartrage pour le générateur de vapeur.  
Fonction Séchage.  
Séchage automatique de la cavité à la fin du processus de cuissage.  
Réservoir d'eau, lavable au lave-vaisselle.  
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.  
Filtre tamis, amovible.

#### Précautions d'installation

Charnières non réversibles.  
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four (combi) vapeur.

Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.  
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 72 mm.  
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.  
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.

En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110 °.

Le raccordement électrique doit se faire en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en bas à gauche.  
Accessoires spéciaux (à commander en pièces détachées): ET-Nr. 17002490  
Tablettes de détartrage.

#### Données de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.1 kW.

Câble de raccordement 1.8 m avec fiche.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0.8 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.8 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

# GAGGENAU

