



BX480112



2 x tôle de cuisson émaillée, prêter à pyrol.

1 x tournebroche

2 x grille rôtissoire

2 x poêle à griller avec grille

1 x Sonde de température amovible

BA018105:

RAIL TELESC. POUR FOUR 76CM/90CM

BA028115:

TOLE A PATISSERIE POUR FOUR
76CM/90CM

BA038105:

GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058115:

RESISTANCE 230V POUR FOUR 90CM

BA058133:

PIERRE A PAIN PR FOUR 76CM/90CM

BS020002:

PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:

FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Four double Série 400

BX480112

– Sonde thermométrique 3 points de mesure, mesure précisément la température et adapte le temps de cuisson pendant que la cuisson de l'aliment.

– Pyrolyse

17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas

Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson

Ecran tactile TFT

Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C.

Volume utile 2 x 110 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole.

Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface.

Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Equipement

Sonde thermométrique avec 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Tournebroche (uniquement dans le four du bas).

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions Timer : temps de cuisson, fin du temps de cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée (certifié par Star-K).

60 W éclairage halogène au-dessus.

10 W éclairage halogène latéral.

Supports latéraux émaillés avec 3 niveaux d'insertion, pyrolysables.

Sécurité

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Pyrolyse.

Gaggenua Email.

Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.

Distance entre le corps du meuble et la face avant de four, 47 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.

Lors de la planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90°.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

Le raccordement électrique doit se faire en dehors de la niche.

Données de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 9.2 kW.

A prévoir un câble de raccordement.

