



CV492100



Accessoires en option

AD410040:
PIECE DE CONNEXION FLEXIBLE PLAT Ø150

AD857010:
GAINE PLATE PVC Ø150MM - LONG.100CM

AD857015:
GAINE PLATE PVC Ø150MM - LONG. 50CM

AD857030:
COUDE GAINÉ PLATE 90° VERTICAL Ø 150 MM

AD857031:
COUDE GAINÉ PLATE 90° HORIZONTAL Ø 150MM

AD857033:
COUDE COURT GAINÉ PLAT 90° VERTIC Ø150MM

AD857034:
COUDE EXTRA COURT GAINÉ PLAT90°VERT.Ø150

AD857040:
PIECE CONNEXION GAINÉ PLATE PVC Ø150MM

AD857041:
GAINE PLATE ADAPTATEUR ROND PVC Ø150MM

AD857042:
ADAPTATEUR COUDE 90° ROND PVC Ø150MM

AD857050:
DIFFUSEUR PLINTHE

CA050300:
SET DE POELES FLEX, 3 PIECES

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA051301:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE FLEXINDUCTION

CA055300:
POELE FLEX GRAND MODELE

CA082010:
KIT DE RECYCLAGE SANS GAINÉ

CA082061:
KIT RECYCLAGE + GAINES POUR CV PLAN 60CM

CA082071:
KIT RECYCLAGE + GAINES PR CV PLAN 70CM

CA084010:
FILTRES ACOUSTIQUES

CA282112:
FILTRES CLEANAIR REMPLACEMENT CV282/4x2

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:

GAGGENAU

Table de cuisson flex induction avec système de ventilation intégré Série 400

90 cm

CV492100

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires

Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées avec extension automatique jusqu'à largeur 30 cm.

Système de ventilation haute performance intégrée dans la table de cuisson

Fonctions full automatiques du système de ventilation

Filtre métallique anti-graisse grande surface, facile à retirer et lavable au lave-vaisselle

Moteur silencieux et économe en énergie
Evacuation extérieure ou recyclage

Filtre à charbon actif intégré, facilement retirable par le dessus si installation en mode recyclage

Bouton de commande en inox massif avec revêtement noir

Commande facile de toutes les fonctions avec deux displays couleur

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 20x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) combinables en zone 40x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson flex induction 20x23 cm (2200 W, avec booster 3700 W), combinables en zone 40x23 cm (3300 W, avec booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30x32 cm (3300 W, avec booster 3700 W).

Puissance du système de ventilation

Puissance et niveau sonore, position 3/Intensif: Puissance d'aspiration mesurée selon EN 61591. Puissance acoustique mesurée selon

EN 60704-3.

Evacuation extérieure:

532 / 636m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

497 / 627m³/h.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Commande

Bouton de commande avec indication des zones de cuisson et de marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12) de cuisson.

Commande facile à l'emploi avec display à deux couleurs (blanc/orange).

Contrôle du système de ventilation grâce à 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction FryingSensor.

Fonction booster

Ajustement automatique de la puissance d'aspiration, contrôle par sensor.

Activation automatique du système de ventilation lors de l'utilisation d'une zone de cuisson.

Aspiration intermittente, 6 min.

Arrêt différé contrôlé par sensor.

Unité de filtre à graisse amovible, lavable au lave-vaisselle.

Couvercle du système de ventilation noir, haute qualité, en zinc moulé sous pression, lavable au lave-vaisselle.

Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.

Flux d'air intérieur optimisé pour une circulation de l'air efficace.

Chronomètre.

Minuterie.

Fonction mémoire.

Menu d'options personnalisées.

Energie-Management.

Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique moyenne 56.9 kWh/an.

Classe d'efficacité de ventilation A.

Classe d'efficacité d'éclairage -.

Classe d'efficacité du filtre à graisse B.

Niveau sonore min. 61 DB / max. 70 DB position normale.

Sécurité

Témoin de fonctionnement.

Détection automatique des récipients.

Indication de la chaleur résiduelle.

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Protection anti-débordement à double niveau, amovible et lavable au lave-vaisselle.

Réservoir anti-débordement amovible, capacité 0,9 litres, lavable au lave-vaisselle.

Précautions d'installation

Largeur du meuble inférieur: min. 60 cm.

Profondeur du plan de travail: min. 60 cm.

Profondeur d'encastrement 227 mm.

Pour le set de recyclage dans tuyaux (CA 082 010) il faut prévoir une ouverture verticale de min. 25 mm derrière la paroi arrière du meuble.

Pour une puissance optimale nous recommandons une ouverture de 50 mm.

Une gaine plate (Ø 150 mm) peut être raccordée directement à la sortie d'air située à l'arrière de l'appareil.

En mode évacuation, prévoir l'installation d'un clapet anti-retour avec une pression d'ouverture de max. 65 Pa.

Pour une performance optimale en mode recyclage, nous recommandons une surface d'au moins 440 cm² pour la circulation de l'air recyclé.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.

Pour des installations en mode recyclage contre des murs extérieurs non isolés ($U \geq 0,5 \text{ W / m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$) nous recommandons une installation avec guidage de l'air.

CV492100:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

GP900004:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM

Accessoires en option

CA082011:
KIT DE RECYCLAGE SANS GAINES PR
CV282/492

CA082061:
KIT RECYCLAGE + GAINES POUR CV PLAN
60CM



CA082071:
KIT RECYCLAGE + GAINES PR CV PLAN
70CM

CA084010:
FILTRES ACOUSTIQUES

Le moteur résistant aux chutes de pression permet des conduits jusqu'à 8 m de longueur avec 3 x coudes 90° sans perte de puissance. L'appareil peut être fixé par en-dessous. Poids de l'appareil: approx. 33 kg. L'appareil doit rester accessible par en-dessous. Lors de l'installation d'une hotte avec évacuation et un raccordement de cheminée la hotte doit être munie d'un interrupteur de sécurité. L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail. La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération. La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous. L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitre en verre vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.

Données de raccordement


Puissance totale 7.4 kW
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 2 W.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.




Mesures en mm

Vue de la façade du CV 492 avec mode recyclage canalisé

Vue de face - Ouverture dans le meuble pour chaleur ventilée non dirigée - intégrée (CA 082 010)




Mesures en mm




Mesures en mm

Vue de dessus



Mesures en mm


Vue de côté avec kit de recyclage d'air par conduit Profondeur du plan de travail de 700 mm ; encastrement affleurant



Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mesures en mm


Vue de côté avec kit de recyclage d'air par conduit Profondeur du plan de travail de 600 mm ; encastrement affleurant



Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mesures en mm


Vue de côté avec recyclage d'air sans conduit ; encastrement affleurant



Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mesures en mm


Coupe transversale



A : 6,5 $\pm$ 0,5
B : 1,5
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

Longitudinal section



A: 6.5 $\pm$ 0.5
B: 1.5
C: Fill with silicone

measurements in mm

