



GO221100



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson
1 x tôle à griller
1 x Grille

Accessoires en option

BA026116:
TÔLE À PATISSERIE EMAILLEE PR FOUR
60CM

BA026117:
PLAT LÛCHEFRITE EMAILLE PR FOUR 60CM

BA036106:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046118:
PLAT LÛCHEFRITE EN VERRE PR FOUR
60CM

BA056132:
SET PIERRE A PAIN PR FOUR 60CM GO22*

BA216103:
RAILS TELESCOPIQUES 60CM PR FOUR
GO22*

BS020003:
PLANCHE À PIZZA

Accessoires en option

Four série Minimalistic
60 x 60 cm, Charnière de la porte: À gauche
GO221100

Highlights

Installation à fleur.
Porte plein verre sans poignée avec ouverture électronique.
Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle en inox.
Réponse de l'éclairage et de l'affichage à l'approche de l'utilisateur.
Gril grande surface invisible derrière l'émail.
10 modes de cuisson de 30 °C à 300 °C, incl. la fonction pierre à pain et à pizzas.
Programmes automatiques et préconisations de réglages.
Volume utile 74 litres.

Modes de cuisson / Programmes

Chaleur tournante plus.
Chaleur tournante éco. Chaleur voûte + sole.
Chaleur voûte. Chaleur sole. Chaleur tournante + chaleur sole. Cuisson moelleuse. Gril + air ventilé. Gril. Fonction pierre à pain et à pizzas.
120 programmes (programmes automatiques et préconisations de réglage).
Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 favoris.

Commande

Porte à ouverture latérale avec angle d'ouverture 110 °.
Ouverture électronique de la porte.
Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle.
42 langues d'affichage disponibles.
Détection de l'utilisateur, distance réglable.
Info textes pour informations complémentaires.
Guides rapides animés pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

Equipement

Gril grande surface invisible derrière l'émail 3.4 kW.
Gril peut activé brièvement en mode chaleur tournante pour un brunissage supplémentaire.
Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur.
Résistance de sole extra puissante pour fonction pierre à pain et à pizzas.
Contrôle précis de la température avec affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie de temps de cuisson croissant.
Minuterie spéciale cuisson longue durée avec cycles de chauffe pré-programmables.
Ouverture automatique programmable de la porte à la fin de la cuisson pour éviter la surcuisson.
Eclairage anti-éblouissement du compartiment de cuisson.
5 niveaux d'insertion.

Caractéristiques digitales

Contrôle et commande à distance.
Ouverture de la porte via assistant vocal.

Sécurité

Sécurité enfants pour empêcher la mise en route ou l'utilisation accidentelle de l'appareil.
Verrouillage électronique de la porte pour empêcher l'ouverture involontaire de la porte de l'appareil.

Arrêt de sécurité.

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.

Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec sécurité de température.

Nettoyage

Compartiment de cuisson sans soudure et sans éléments gênants.

Précautions d'installation

Prévoir une niche sans paroi arrière.

Charnières non réversibles.

Dépassement de la façade de l'appareil par rapport au corps du meuble : 21 mm.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

L'angle d'ouverture de la porte env. 110° (livré usine) peut être réduit à env. 92° si nécessaire.

Pour une installation sous la table de cuisson : respecter une distance min. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).


La prise de raccordement doit être accessible et située en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Câble de raccordement 1.75 m, avec prise.



A: Branchement électrique accessible
B: Câble avec ou sans fiche, selon le pays

Mesures en mm