



Autres couleurs disponibles

RB492304
avec zone fraîcheur proche de 0°C.
Entièrement intégrable

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs avec couvercle.
1 x pelle à glaçons.

Accessoires en option

RA430100
Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite
RA450000
Filtre mécanique à particules.
RA450010
Cartouche de filtre à charbon actif pour filtre à eau intégré avec indication de saturation.

Installation Accessories

RA421910
Porte 19 mm d'épaisseur en inox avec poignée.
RA423340
Baguettes latérales de recouvrement, en 2 parties, pour RY et RB.
RA425110
Poignée en inox, longue, 3 points de fixation.
RA425910
Poignée en inox, courte, 2 points de fixation.
RA428910
Portes en inox, sans poignées
RA460000
Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Inclus dans l'emballage du RF et RW.
RA460013
Elément chauffant latéral 230 V. Nécessaire si la distance entre les appareils est supérieure à 16 mm et inférieure à 160 mm, et pour toutes les situations d'encastrement dans un environnement très humide. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.
RA460030
RA464910
Grille d'aération.

RB492304

Combiné réfrigérateur-congélateur
Vario Serie 400

avec zone fraîcheur proche de 0°C.
Entièrement intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur
de la niche 213.4 cm

Compartiment réfrigération avec
une porte et un tiroir de congélation
entièrement extractible



Intérieur inox avec éléments en aluminium massif anthracite
Spots LED anti-éblouissants avec éclairage blanc chaud
Ouverture de porte assistée avec deux options:
1.Fonction Push-to-open pour les revêtements de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes avec poignée
Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et des balconnets de la contre-porte
Compartiments de contre-porte en aluminium massif de couleur anthracite
Un tiroir fraîcheur proche de 0°C avec réglage manuel de la température et un tiroir fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau
Tiroir de congélation totalement extractible avec séparation pratique en anthracite
Ecran tactile TFT
Volume net 521 L

Commande

Commande par écran TFT tactile.
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.
Filtre à charbon actif.
Mode repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée.
Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.
Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Compartiment réfrigérateur

Système No-Frost avec réfrigération rapide.
Température réglable de +2 à +8°C.
3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur.
4 spots LED brillants avec éclairage blanc chaud anti-éblouissant, dans la partie réfrigération et le tiroir de congélation.
Porte intérieure plate avec système de positionnement des compartiments entièrement flexible.
3 compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.
Volume net 347 L.

Compartiment fraîcheur proche de 0°C.

1 tiroir fraîcheur proche de 0°C totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Température réglable manuellement.
Idéal pour viande, poisson et volaille.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique
E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an
326
Somme des volumes des compartiments de congélation
166
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables
389
Émissions de bruit acoustique dans l'air
42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air
Type de construction
Encastrable
Porte habillable
impossible
Hauteur (mm)
2125
Largeur (mm)
908
Profondeur
608
Taille de la niche d'encastrement (mm)
2134.0 x 914.0 x 610
Poids net (kg)
214,200
Puissance de raccordement (W)
300
Intensité (A)
10
Charnière de la porte
Droite réversible
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50-60
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
300
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
17
Nombre de compresseurs
2
Nombre de circuit de froid
2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Oui
Porte réversible
Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur
2
Clayettes spéciales bouteille
Non
Capacité du réservoir d'eau (l)
Code EAN
4242006262105
Marque
Gaggenau
Référence Commerciale
RB492304
Froid ventilé
Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation
N/A

Types de consommation et de connexion

2021-08-26
Page 1

Volume net 34 L.

Compartiment fraîcheur

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour fruits et légumes.

Compartiment congélateur

Technologie No-Frost avec super congélation 'à -30°C.
Température réglable de -14 à -24 °C.
Compartiment congélateur quatre étoiles.
Capacité de congélation 16 kg en 24 h.
Autonomie de 17 h en cas de coupure de courant.
2 tiroirs totalement extractibles, dont 1 intérieur. Tiroir extérieur avec rails coulissants de manière synchrone.
Éclairage intérieur avec 2 spots LED, éclairage blanc chaud.
Volume net 140 L.

Producteur de glaçons

Intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.
Débranchement individuel possible.
Production de glaçons, environ 1.6 kg/24 h.
Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 347 kWh/an
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Précautions d'installation

Charnières plates
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.
Poids max. du panneau de la porte: Porte 47 kg.
Tiroir 10 kg.
Vanne d'arrêt pour le raccordement d'eau doit être placé à côté de l'appareil et être toujours accessible.
Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), installer la soupape de surpression entre le robinet d'eau et le tuyau.

Données de raccordement

Puissance totale 0.300 kW.
Câble de raccordement 3.0 m avec prise.
Raccordement d'eau.
Tuyau d'évacuation 2.0 m avec connexion 3/4".
Pression d'eau de 2.4 à 8.3 Bar.

GAGGENAU

Page 2