



VG295114CA

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

Table de cuisson gaz Série 200
36", liquid gas 27.5 mbar
VG295114CA

Grilles en fonte haute stabilité.
Allumage électronique "une main" rapide et confortable. Contrôle électronique de la flamme.

Zones de cuisson

Bandeau de commande

Bandeau de commande intégré avec marquage des zones de cuisson et des puissances.
Allumage une main.

Caractéristiques

3 grilles en fonte haute stabilité.
Brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Allumage rapide automatique.

Conseils d'installation

Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).
Prise d'air par le haut.
Pas de plancher intermédiaire.
La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.
Intégration dans un meuble de largeur minimale 90 cm.
Il est possible d'intégrer un four sous la plaque de cuisson.
L'appareil doit être fixé par dessous.
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.
Epaisseur du plan de travail : 30-50 mm.
Une hotte à évacuation extérieure doit-être en fonction lors de l'utilisation de la table de cuisson gaz.
Hauteur minimale entre la table de cuisson et la hotte : 760 mm.
Poids de l'appareil: env. 29.

Valeurs de raccordement

Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

Raccordement au gaz

