



VG295214CA

WP400001:

POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK  
GAZ

#### Table de cuisson gaz Série 200

36", natural gas 15 mbar

VG295214CA

Grilles en fonte haute stabilité.  
Allumage électronique "une main" rapide et confortable. Contrôle électronique de la flamme.

#### Zones de cuisson

#### Bandeau de commande

Bandeau de commande intégré avec marquage des zones de cuisson et des puissances.

Allumage une main.

Contrôle et réglage précis de l'arrivée de gaz.

#### Caractéristiques

3 grilles en fonte haute stabilité.

Brûleurs en laiton.

#### Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Allumage rapide automatique.

#### Conseils d'installation

Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.

Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).

Épaisseur du bandeau de façade 16-26 mm.

Prise d'air par le haut.

Pas de plancher intermédiaire.

La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.

Intégration dans un meuble de largeur minimale 90 cm.

Il est possible d'intégrer un four sous la plaque de cuisson.

L'appareil doit être fixé par dessous.

Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.

Épaisseur du plan de travail : 30-50 mm.

Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 12 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 12 kW et la hotte doit être de 70 cm.

Poids de l'appareil: env. 29.

#### Valeurs de raccordement

Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

**Raccordement au gaz**

