



Autres couleurs disponibles
AH250161
Largeur 60 cm
Evacuation extérieure ou recyclage

AH250161
Bandeau en aluminium
Largeur 60 cm
Evacuation extérieure ou recyclage

Nouveauté de Gaggenau
Substitution du filtre facilitée
Avec étagère
Evacuation extérieure ou recyclage

Performances
Puissance d'évacuation libre max. pour
NW 125 600 m³/h
Puissance d'évacuation libre max.:
DIN EN 61591:
Évacuation 560 m³/h.
Recyclage 360 m³/h.
Niveau de bruit selon DIN EN 60704
(pour NW 125 mm):
Évacuation 61 dB (re 1 pW).
Recyclage 64 dB (re 1 pW).
Evacuation:
380 / 560 m³/h.
61 / 70 dB (A) re 1 pW.
47 / 56 dB (A) re 20 µPa.

Équipement
Éléments de commande à droite.
3 niveaux de puissance commandés
électroniquement.
Vitesse intensive.
Fonction temporisation 10 min.
Filtre à graisse avec indication de
saturation.
Filtre à graisse en métal.
Lampe fluorescente compacte 1 x 36
watts.
Couleur de la lumière: 4000 K
Intensité lumineuse: 505 lx
Commande de l'éclairage
indépendante.
Ecran antivapeur 175 mm extractible.
Le moteurs et l'éclairage s'enclenchent
lorsqu'on ouvre l'écran antivapeur.
Raccord évacuation NW 100 ou NW 125.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique D.
Consommation énergétique 130.3 kWh/
an.
Classe d'efficacité d'aspiration E.
Classe d'efficacité d'éclairage D.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse
B.
Niveau sonore min. 53 dB / max. 61 dB
position normale.

Instructions de montage
Pour la détermination du trajet de l'air
évacué, voir site www.gaggenau.com:
Rodun online.
Pour les plus longs canaux d'air, utiliser
le système de canal plat Gaggenau AD
8.. ou le système Naber Compair Flow.
Les autres canaux plats ne sont pas
admis!
Lors de l'installation d'une hotte en
mode évacuation extérieure ou en
mode recyclage dans une autre pièce,
p.e. la cave, et d'un appareil de type
feu ouvert, qui est raccordé à une
cheminée, il est indispensable de
prévoir un interrupteur de sécurité
adapté.
Les plans de cuisson Vario produisant
beaucoup de vapeur comme les VR/VP
doivent être placés au centre sous la
hotte. Dans ces configurations le mode
recyclage n'est pas recommandé.
Distance minimale au-dessus d'une
plaque gaz : 60 cm (minimum 70 cm si
puissance totale du gaz est supérieure
à 12 kW).
Distance minimale au dessus d'un
appareil de cuisson électrique : 47 cm.
Intégration dans l'armoire supérieure.
Profondeur d'armoire minimale 285 mm
(dimensions du corps).

Caractéristiques
Nom commercial de la Gamme
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Extraction
Certificats de conformité
CE
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Taille de la niche d'encastrement (mm)
470mm x 504mm x 235mm
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée
Ecart min. par rapp. foyer él.
470
Ecart min. par rapp. foyer gaz
600
Poids net (kg)
14.085
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation
380
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
360
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
230
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
560
Nombre de lampes
1
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
61
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air
120 / 100
Matériau du filtre à graisses
Washable aluminium
Code EAN
4242006061395

Types de consommation et de connexion
Puissance de raccordement (W)
280
Intensité (A)
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Fiche Gardy/K. sans fil terre
Type d'installation
Encastrable

created on 2019-11-09
Page 1

Bandeau interchangeable avec
garniture du mobilier de cuisine.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique D
Puissance totale: 0.28 kW.
Câble de raccordement: 1.5 m avec
fiche.

