



AR400142

AA400510:
CONTACTEUR DE FENETRE AVEC CABLE
SER.400

Moteur séparé Série 400

AR400142

- Moteur puissant pour combinaison avec des appareils d'aspiration sans moteur
 - Technologie BLDC efficace
 - Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591 - max. 830 m³/h.
 - Le niveau sonore de l'appareil dépend de la configuration d'installation.
 - Les niveaux de puissance dépendent de l'appareil d'aspiration sans moteur.
 - Moteur puissant pour combinaison avec des appareils d'aspiration sans moteur
- Technologie BLDC efficace

Performances

Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591 - max. 830 m³/h.

Le niveau sonore de l'appareil dépend de la configuration d'installation.

Les niveaux de puissance dépendent de l'appareil d'aspiration sans moteur.

Equipement

3 puissances d'aspiration contrôlées électroniquement et 1 position intensive.

Technologie d'aspiration avec un moteur BLDC très efficace.

Boîtier métal, plaqué zinc.

Raccordement entrée d'air: 1 x Ø 150 mm cylindrique, 4 x Ø 150 mm cylindrique.

Raccordement sortie d'air : 1 x Ø 150 mm cylindrique.

Couvercle pour la fermeture des entrées d'air.

Support de fixation au plafond ou sur une paroi de meuble, inclus.

Instructions de montage

Caisson moteur en combinaison avec appareils d'aspiration sans moteur.

Raccordement de l'appareil via un câble réseau.

Installation de la base avec découpe à l'intérieure de l'armoire pour la circulation d'air, possible.

L'installation dans une pièce séparée permet une réduction du niveau sonore dans la cuisine.

En cas d'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure reliée au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.24 kW.

Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

Câble réseau 5 m.

