



AW230190
Hotte décorative murale Série 200
inox
largeur 90 cm
Evacuation extérieure ou recyclage
Livrée de série avec cheminée

Design classique Gaggenau
Très grande efficacité d'aspiration des vapeurs
Moteur silencieux et économe en énergie
Technologie de filtration brevetée avec un haut niveau d'élimination des graisses
Filtres à graisse à aspiration périphérique avec dessous en inox, lisses et faciles d'entretien
Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson
Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre à charbon actif : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, avec une réduction d'odeur comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
Evacuation d'air:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Réduction des odeurs de 95%.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Filtres à graisse à aspiration périphérique brevetée, lavables au lave-vaisselle.
Eclairage LED blanc neutre (3600 K), avec dimmer.
Puissance des ampoules 3 x 6 W
Intensité lumineuse: 731 lx
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Flux d'air intérieur optimisé pour un guidage de la circulation de l'air efficace.
Système de fixation rapide pour un montage et un alignement facile.
L'emballage contient un clapet anti-retour.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique B (Dans une échelle de classes d'efficacité énergétique de A +++ à E)
Consommation énergétique 38.8 kWh/an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.
Niveau sonore min. 44 DB / max. 66 DB position normale.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Chimney
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
130
Taille de la niche d'encastrement (mm)
Hauteur de la cheminée
582-864
Hauteur du produit, sans cheminée
90
Ecart min. par rapp. foyer él.
550
Ecart min. par rapp. foyer gaz
650
Poids net (kg)
23.013
Type de commandes
Electronique
Nombre de vitesses
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation
610
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
530.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
810
Nombre de lampes
3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
66
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air
120 / 150
Matériau du filtre à graisses
Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN
4242006234683

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W)
275
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
60; 50
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation
Montage mural

created on 2020-02-19
Page 1

Instructions de montage

La livraison comprend le canal en 2 parties avec les dimensions de 582 mm à 864 mm. Les installations personnalisées peuvent être solutionnées grâce à l'accessoire en option " Rallonge de canal AD200322" ou en raccourcissant le bas du canal télescopique. Des canaux spéciaux peuvent être réalisés sur-mesure à votre demande.

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).

Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 55 cm. Le module de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif peut être installé sur le canal extérieur ou sur le canal télescopique.

Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.275 kW.
Câble de raccordement: 1.3 m avec fiche.

Autres couleurs disponibles

AW230190
inox
largeur 90 cm

Accessoires en option

AA200110
1 filtre CleanAir pour une forte réduction des odeurs grâce à la grande surface de filtration. Pour module de recyclage AA 200 812/816 et AA 010 811 / AA 012 811.
AA200812

Installation Accessories

AD200322
AD200392