



BO251110
Four Série 200
Largeur 60 cm
Porte tout verre sur inox
Charnière à gauche

Porte tout verre sur inox. Vision totale.
 12 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à cuire. Un équipement sophistiqué pour une cuisson parfaite.
 Nettoyage automatique par pyrolyse. Nettoyage facile.
 Système de cuisson universel avec 12 modes de cuisson.
 Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C. Volume utile 67 litres.
 Classe d'efficacité énergétique A.
 Affichage à cristaux liquides et horloge digitale.
 Fonctions minuterie: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie "courte durée".
 Menu de réglage de base.
 Affichage de la température réelle „Thermo-Test“.
 Fonction Super-Quick.
 Commande par boutons rotatifs et touches à effleurlement.
 Sonde thermométrique avec coupure automatique.
 Prise pour pierre à cuire.
 Eclairage halogène 60 W en haut.
 Eclairage halogène latéral 10 W.
 Grille émaillée avec 4 niveaux d'insertion.
 Porte à ouverture latérale à 180°. Sécurité enfants.
 Arrêt de sécurité.
 Refroidissement du corps du four avec protection thermique.
 Nettoyage pyrolytique
 Paroi arrière avec émaillage spécial catalytique.
 Catalyseur chauffé pour l'épuration de l'air du four.
 Charnières non réversibles.
 Distance entre le corps du meuble et la face avant 47 mm.
 Distance entre le sorps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 94 mm.
 Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
 Prévoir un espace de 5 mm au minimum entre l'appareil et les parois du meuble.
 En cas de placement en angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°.
 Pour permettre un profondeur d'encastrement de 550 mm, le cordon secteur doit être orineté vers le bas à droite dans le coin biseauté. La prise doit être prévue en dehors de la niche.
 Valeur de raccordement totale 3.7 kW.
 Prévoir un cordon.

Caractéristiques
Couleur/matériau de la face avant
 Inox
Pose-libre,Encastrable
 Encastrable
Système de nettoyage intégré
 Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm)
Dimensions du produit (mm)
 595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
 780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
 sans bandeau
Matériau de la porte
 Acier inox. derrière le verre
Poids net (kg)
 63.108
Volume utile du four
Mode de cuisson
 Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Eco, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position de fermentation
Matériau de la cavité
 Émaillé
Contrôle de température
 Electronique
Nombre de lampe(s)
 2
Certificats de conformité
 CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
 4242006147464

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
 1
Classe énergétique (2010/30/CE)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)
Tension (V)
 220-240
Fréquence (Hz)
 50
Type de prise
 Branchement sans fiche, sans fiche
 created on 2019-10-25
 Page 1

Autres couleurs disponibles

BO251110
 Largeur 60 cm
 Porte tout verre sur inox
BO251130
 Largeur 60 cm
 Porte tout verre sur aluminium

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol..
 1 x grille rôtissoire.
 1 x poêle gril.
 1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BS020002
 Pelle à pizza, set de 2 pièces

BO251110
Four Série 200
Largeur 60 cm
Porte tout verre sur inox
Charnière à gauche

created on 2019-10-25
Page 2

