



BOP211101
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
A gauche

Installation à fleur
9 modes de cuisson, avec fonction
 Pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de
commande avec module de
commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la
température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de chauffe

Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Commande

Commande par boutons rotatifs et
écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110° C.

Equipement

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la
température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur : durée de
la cuisson, fin de la cuisson, minuterie,
chronomètre, minuterie spéciale
cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux chromés avec 4
niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte froide 3 vitres.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le
refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumée
purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la
vitre avant du four : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le
bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la
façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée
comprise, pour l'ouverture de tiroirs
latéraux.
En cas d'installation dans un angle,
tenir compte de l'angle d'ouverture de
110°.
Pour une intégration sous le plan de
travail : distance entre le dessous
de la plaque de cuisson et le bord
supérieur de la porte du four de min.
15 mm. Respecter les préconisations
de montage de la plaque de cuisson
(en particulier les instructions pour
l'aération et les raccordements gaz/
électricité).
Pour une profondeur d'encastrement
de 550 mm, positionner le câble
de raccordement dans l'angle de
l'appareil.
La prise de raccordement doit
être placée en dehors de la niche
d'encastrement.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Non
Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
sans bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
51.121
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur
de sole, Chaleur de voûte, Chaleur
tournante, Convection naturelle,
Fonction cuisson sur pierre, Gril air
pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité
Émaillé
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes
australienne, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006242787

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1.25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0.83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique -
NOUVEAU (2010/30/CE)
95.4
Puissance de raccordement (W)
3700
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

created on 2019-09-24
Page 1

Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.
Classe d'efficacité énergétique A sur
une échelle de A+++ à D.

Autres couleurs disponibles

BOP211101
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP211111
Porte plein verre sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP211131
Porte plein verre sérigraphie Silber
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle gril.

Accessoires en option

BA036102
Grille chromée
BA046115
Lècheferite en verre
BA056115
BA056130
Pierre à cuire
BA216102
Quadruple glissière télescopique
BA226102
BA226112
BS020002
Pelle à pizza, set de 2 pièces

Product Variants

BOP210101
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière à droite

BOP211101
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
A gauche
created on 2019-09-24
Page 2

