



BOP250200
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

Installation à fleur
Pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde
thermométrique et fonction pierre à
pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de
commande avec module de
commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la
température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres
Classe d'efficacité énergétique A

Modes de chauffe
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Gril Eco.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
Cuisson dans faitout en fonte.
Etuve.
Décongélation.

Commande
Commande par boutons rotatifs et
écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 25 langues.
Mémorisation de recettes personnelles
(incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110° C.

Équipement
Sonde thermométrique avec arrêt
automatique.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la
température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur : durée de
la cuisson, fin de la cuisson, minuterie,
chronomètre, minuterie spéciale
cuisson longue durée.
Éclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés
pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Porte froide 5 vitres.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le
refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumée
purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la
vitre avant du four : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le
bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la
façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée
comprise, pour l'ouverture de tiroirs
latéraux.
En cas d'installation dans un angle,
tenir compte de l'angle d'ouverture de
110°.

Caractéristiques
Couleur/matériau de la face avant
Anthracite
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
sans bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
57.150
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur
de sole, Chaleur de voûte, Chaleur
tournante, Convection naturelle,
Décongélation, Fonction cocotte,
Fonction cuisson sur pierre, Gril air
pulsé, Gril grande surface, Gril petite
surface, Hot Air-Eco, Position de
fermentation
Matériau de la cavité
Émaillé
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006216665

Types de consommation et de
connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1.25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
0.92
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0.92
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
105.7
Indice de classe énergétique -
NOUVEAU (2010/30/CE)
105.7
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)
10
Tension (V)
400
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

created on 2019-10-23
Page 1

Pour une intégration sous le plan de
travail : distance entre le dessous
de la plaque de cuisson et le bord
supérieur de la porte du four de min.
15 mm. Respecter les préconisations
de montage de la plaque de cuisson
(en particulier les instructions pour
l'aération et les raccordements gaz/
électricité).

Pour une profondeur d'encastrement
de 550 mm, positionner le câble
de raccordement dans l'angle de
l'appareil.

La prise de raccordement doit
être placée en dehors de la niche
d'encastrement.

Valeurs de raccordement
Classe d'efficacité énergétique: A.
Puissance absorbée 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles
BOP250200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP250210
Porte plein verre sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BOP250230
Porte plein verre sérigraphie Silber
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires en option
BA056133
Pierre à cuire
BS020002
Pelle à pizza, set de 2 pièces
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte

Product Variants
BOP250210
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
BOP250230
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Silber
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
BOP251200
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière à gauche
BOP251210
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière à gauche

BOP250200
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
created on 2019-10-23
Page 2

