



Autres couleurs disponibles

BS450110

Accessoires intégrés

- 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
- 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
- 1 x grille.
- 1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

- GN114130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
- GN114230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
- GN124130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
- GN124230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
- GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte

Product Variants

BS451110

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Ouverture de la porte

Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement (mm)

Dimensions du produit (mm)

Dimensions du produit emballé (mm)

575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

Matériau de la porte

Acier inox. derrière le verre

Poids net (kg)

36.711

Certificats de conformité

CCC, CCC, China, China ROHS 20,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN

4242006217242

Puissance maximum de raccordement

électrique (W)

Intensité (A)

8

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50; 60

Type de prise

Branchement sans fiche, sans fiche

Certificats de conformité

CCC, CCC, China, China ROHS 20,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)

1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU

(2010/30/CE)

42

Classe énergétique (2010/30/CE)

A+

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0.57

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique -

NOUVEAU (2010/30/CE)

78.1

Types de consommation et de

connexion

created on 2021-07-24

Page 1