



A+

#### Autres couleurs disponibles

BS451110

#### Accessoires intégrés

1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.  
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.  
1 x grille.  
1 x Sonde de température amovible.

#### Accessoires en option

GN114130  
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3  
GN114230  
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3  
GN124130  
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3  
GN124230  
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3  
GN340230  
Faitout Gastro Norm en fonte

#### Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Ouverture de la porte

Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement

Dimensions du produit

Dimensions du produit emballé

575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

sans bandeau

Matériau de la porte

Acier inox. derrière le verre

Poids net

36.911

Certificats de conformité

CCC, CE, China, China ROHS 20,  
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

Code EAN

4242006217266

Puissance maximum de raccordement  
électrique

Intensité

8

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

Branchement sans fiche, sans fiche

Certificats de conformité

CCC, CE, China, China ROHS 20,  
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)

1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU  
(2010/30/CE)

42

Classe énergétique (2010/30/CE)

A+

Energy consumption per cycle  
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle  
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced  
air convection (2010/30/EC)

0.57

Energy consumption gas oven per cycle  
forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique -  
NOUVEAU (2010/30/CE)

78.1

Types de consommation et de  
connexion

created on 2022-01-06

Page 1