



A

Autres couleurs disponibles

BS475101

Accessoires intégrés

1 x flexible d'eau sale 3m.
1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.
1 x flexible d'eau arrivée 3m.

Accessoires en option

CLS10040
Cartouches de nettoyage, un set de 4
GN114130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
GN124130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
GN124230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte

Installation Accessories

GF111100
Système de filtrage anti-calcaire et
neutralisation du goût.
GF121110
GZ010011
Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Ouverture de la porte
Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement (mm)
450-450 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)

Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
45.496

Certificats de conformité
CCC, Eurasian, G-Mark, Normes
australienne, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006249809

Puissance maximum de raccordement
électrique (W)

Intensité (A)
12

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
sans fiche

Certificats de conformité
CCC, Eurasian, G-Mark, Normes
australienne, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU
(2010/30/CE)

44

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)

0.70

Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique -
NOUVEAU (2010/30/CE)

95.9

Types de consommation et de
connexion

created on 2021-06-18

Page 1