



Autres couleurs disponibles

BSP250100

Accessoires intégrés

1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

GN114130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
GN124130
Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3
GN124230
Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Ouverture de la porte
Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement (mm)

Dimensions du produit (mm)

Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
35.858

Certificats de conformité
CCC, Eurasian, G-Mark, Normes
australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
150

Code EAN
4242006217303

Puissance maximum de raccordement
électrique (W)

Intensité (A)
8

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50; 60

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

Certificats de conformité
CCC, Eurasian, G-Mark, Normes
australiennes, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU
(2010/30/CE)
42

Classe énergétique (2010/30/CE)
A+

Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0.57

Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique -
NOUVEAU (2010/30/CE)
78.1

Types de consommation et de connexion

created on 2021-08-13
Page 1